

天津缠绕膜批发商 万事通胶粘 天津缠绕膜

产品名称	天津缠绕膜批发商 万事通胶粘 天津缠绕膜
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，天津缠绕膜批发商，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

收缩膜包装较为复杂，天津缠绕膜厂家，涵盖一层包装、二层或三层包装以及外层运输包装。一层包装类别较多，涵盖瓶类（如塑料瓶、玻璃瓶）、软管类（如塑料软管、复合软管、金属软管）、袋类（如纸袋、塑料袋、复合袋）等；二层或三层包装类别涵盖盒类（如纸盒、塑料盒、金属盒）、标签类、吸塑类等；外层运输包装涵盖缓冲包装等。

不同层级包装的外观要求有共性，也有其固有的特殊性。外观要求的共性涵盖包装印刷图案和字迹应整洁、清晰、不易脱落，色泽应均匀一致等。外观要求的特殊性则根据不同类别的包装而有所不同。

对于瓶类包装，要求瓶身应平稳、光滑、厚薄均匀，无明显变形，不应有冷爆和裂痕；瓶口应端正、光滑，不应有毛刺（毛口），螺纹、卡口配合结构应完好、端正；瓶与盖的配合应严紧，无滑牙、松脱和泄露现象；瓶内外应保持洁净。

对于袋类包装，天津缠绕膜，要求其不应有明显划伤、空气泡，色泽应均匀一致；封口要牢固，不应有开口、穿孔、漏液（膏）现象；复合袋应复合牢固，镀膜层均匀、无脱落。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

pe收缩膜的产品特性

单元化

这是收缩膜包装的特点之一。凭借薄膜卷绕力和收缩性，产品紧凑而牢固地捆成一个单元，使小件整体成型，即使在不利的环境下，产品也不会松动分离，而且没有锋利的边缘和粘性，所以不造成损害。

初级保护性

初级保护提供产品的表面保护，在产品周围形成非常轻的保护外观，从而达到防尘，防油，防潮，防水，安全的目的。特别重要的是包装膜包装使得包装物品甚至强力，避免物品的不均匀损坏，这是传统包装（捆扎，包装，胶带等包装）所不能做到的。

压缩固定性

该产品在拉伸拉伸膜之后围绕收缩力缠绕以形成紧凑的非空间单元，使得产品的托盘紧密地包裹在一起以有效地防止在运输过程中产品的位错移动，而可调节的张力可以使刚性产品靠近，使软产品收紧，特别是在烟业和纺织行业具有独特的包装效果。

节约成本

使用拉伸膜进行产品包装，可有效降低成本的使用，拉伸膜的使用仅占原包装箱的15%左右，约35%的收缩膜，约50%的纸箱包装。同时可以降低员工的劳动强度，提高包装效率和包装档次。

组成成分

Pe收缩膜配方是聚乙烯的主要成分，其次是二氧化硅，抗静电剂，颜料，抗紫外线剂。

收缩膜主要是应力膜，在食品，文具等包装上有一定的应用。

PE：PE热收缩膜测试聚乙烯是收缩膜的主要成分，聚乙烯由许多乙烯基单体聚合化合物组成，无毒，无味广泛应用于食品，药品包装塑料，聚乙烯与化学稳定性能，易老化，易降解，不与氧化剂的一般反应等特点。

二氧化硅可以均匀地加入到收缩膜的配方中，可以增加膜的收缩和光滑度，另一方面也可以提高收缩膜的韧性，以改变收缩膜的拉伸强度。二氧化硅还具有抗紫外线的作用，防止聚乙烯对聚乙烯的降解，延缓收缩膜的老化。

PE热收缩膜试验发现，主要的非离子抗静电，使用范围广泛，可以保持抗静电剂的长期防静电效果。非

离子抗静电剂分散性好，运输方便，加工性能好等优点。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

法规标准需求

充分了解收缩膜包装相关法规和标准，天津缠绕膜供应商，是做好收缩膜包装设计的前提与基础。例如，在国家质量监督检验检疫总局发布的第75号《定量包装商品计量监督管理办法》中，对产品净含量有明确规定：对因水分变化等因素引起净含量变化较大的定量包装商品，生产者应当采取措施保证在规定条件下商品净含量的准确。

因此，考虑到粉类产品会随时间的延长而体积变小、水类产品会随时间的推移而失重等，我们要对这些变化量进行补偿。这一点在透明包装容量设计时要特别注意。

与此同时，收缩膜生产企业还要适时知晓与产品相关的国家、地方和企业的法规和标准，如《收缩膜标识管理规定》《收缩膜卫生监督条例》等，保证收缩膜包装合乎法规和标准的相关规定。灌装生产需求

上线灌装其实就是检验包装设计是否很好以及容器生产质量是否合格。因为在配制和灌装过程中，内容物或料体会因受到搅拌和材料之间的冲击而产生气泡和泡沫，从而产生体积变化。

例如，啫喱类产品黏度较高，在制造搅拌过程中会带入大量空气，从而导致半成品中储存大量气泡，影响产品体积；洗发水类产品存在固有的发泡剂成分，在灌装过程中会因受到高速冲击而产生大量泡沫浮在料体表面，从而扩大了容器的需求空间；膏霜类产品黏度较高，灌装后内容物膏霜体表面会产生圆锥状突起现象，短时间内不能流平，如果此时完成产品组合，膏霜体将会与封口片接触，不仅会影响组合后产品的外观，而且会引起产品二次污染的可能。因此，在进行这类产品的容量设计时，应对这些现象进行充分考虑。

此外，在规模生产过程中，包装组合部件要求能适应在高速流水线上运行；容器表面的标签、印刷图案和批号等要求能够容忍高速输送过程中带来的摩擦；容器结构要求在高速输送过程中保持状态稳定，不能出现倾倒现象，否则将直接影响包装过程的正常进行、操作人员的劳动强度和企业的经济效益。

天津缠绕膜批发商-万事通胶粘(在线咨询)-天津缠绕膜由天津万事通胶粘制品有限公司提供。天津缠绕膜批发商-万事通胶粘(在线咨询)-天津缠绕膜是天津万事通胶粘制品有限公司（www.jiaozhanzhipin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖亚东

。