

(美国)原料PC/PET X7300CL

产品名称	(美国)原料PC/PET X7300CL
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:X7300CL
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

XYLEX X7300CL resin 物性表

基本信息黄卡编号

E45329-236577

特性

耐化学性良好

用途

镜头

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.20g/cmASTM D792 --1.18g/cmISO 1183熔流率 (熔体流动速率) ASTM D1238 265 ° C/2.16 kg21g/10 minASTM D1238 300 ° C/1.2 kg44g/10 minASTM D1238溶化体积流率 (MVR) ISO 1133 265 ° C/2.16 kg20.0cm/10minISO 1133 300 ° C/1.2 kg42.0cm/10minISO 1133收缩率内部方法 流动: 3.20 mm0.40 到 0.80%内部方法 横向流动: 3.20 mm0.50 到 0.70%内部方法吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C0.50%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH0.12%ISO

62机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 -- 11840MPaASTM D638 --1900MPaISO
527-2/1抗张强度 屈服 249.0MPaASTM D638 屈服55.0MPaISO
527-2/50 断裂 352.0MPaASTM D638 断裂55.0MPaISO
527-2/50伸长率 屈服 45.0%ASTM D638 屈服5.0%ISO
527-2/50 断裂 5150%ASTM D638 断裂> 150%ISO 527-2/50弯曲模量 50.0 mm
跨距 61940MPaASTM D790 -- 72000MPaISO 178弯曲应力 --71.0MPaISO
178 屈服, 50.0 mm 跨距 883.0MPaASTM D790