

涡轮增压30KW四缸柴油发电机

产品名称	涡轮增压30KW四缸柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

涡轮增压30KW四缸柴油发电机 欧狮动力柴油机/电子机电优势：质量好，油耗低，噪音低，产量大，功能可靠。静音扬声器套装有一个造型美观，安静的棉质和消声系统。低噪音的结果是，假设为负载供电，ATS的自动切换系统即电源被机械地和有意识地激活。电源接通后，实现机电装置的自动按压，实现快速，快速的无人值守功能。规划机构提供增长的动力，先进的设备交换先进的祖先交换，机器和智能单元系统被指示，以确保机器的质量。尺寸单元采用柔性底盘的概念，大大降低了整机的振动和噪音。在进一步处理之后，可以实现组装的低位移指状物的数量。采用以微机处理器为核心的智能控制系统构建无人自动节点系统。

技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12连续工作

消声装置：静音器

发动机参数

发动机型号：OU-330FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm：1480

宽mm：865

高mm：1400（含轮子）

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

拖车式静音发电机组又称噪声柴油发电机组，广泛应用于邮电通讯，电信，酒店，娱乐，医院，高层建筑，工矿企业等对噪声要求严格的场合。静音箱柴油发电机组具有各种设计类型，如噪声工作站，噪声自动发电机组，噪声汽车电站和噪声拖车电站。噪声柴油发电机组性能稳定，运行可靠，排放和油耗低。静音系列发电机组具有以下特点：1. 显著的噪音性能，单位噪音限制为75dB(A)（距离本机1m）。2. 整体设计紧凑，体积小，外观新颖。3. 多层屏蔽阻抗不匹配的隔音罩。4. 高效降噪多通道进气和排气，进气口和出气通道，确保机组充足的动力性能。5. 大阻抗复合静音器。6. 大容量燃油。7. 特殊快开盖，维护方便。