

35千瓦柴油发电机车载用

产品名称	35千瓦柴油发电机车载用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-35TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35千瓦柴油发电机车载用静音柴油发电机而伴随着时代的进步社会的发展，原有的那种发电机组笨重、耗油高、噪音大、尾气污染严重，显然已经不适合社会的需要。所以未来发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。

欧洲狮柴油发电机马力大，动力足 单三相通用

- 1.每月第三周周一进行一次应急发电机空载启动试验.
- 2.每周对发电机房及机体等进行检查并记录.
- 3.机组每次启动运行时间不少于20分钟,以确保机组活动部位的润滑.
- 4.检查发电机组的箱线、零线和接地线的紧固情况
- 5.常规检查内容
 - 1)检查燃油箱的油量.
 - 2)检查柴油机的机油油面.
 - 3)检查水箱液面情况.
 - 4)检查油、气、水管有无泄漏.
 - 5)检查柴油机的各附件连接螺栓紧固情况.
 - 6)检查电气仪表的导线连接情况.
 - 7)检查各仪表有无异常.

- 8) 检查喷油泵的连接法兰面有无渗油.
- 9) 清洁发电机组及附属设备的卫生.
- 10) 每三个月清理柴油机油水分离器一次.

35千瓦柴油发电机车载用常用柴油发电机组转速的确定

为了减少磨损，增加机组的使用寿命，常用发电机组宜选用标定转速不大于1000r/min的中、低速机组，其备用机组可选择中、高速机组。同一电站的机组应选用同型号、同容量的机组，以便使用相同的备用零部件，方便维修与管理。负荷变化大的工程，也可以选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同，一般为400V，个别用电量大的工程可選用高压发电机组。

35KW静音柴油发电机

型号

GT-35TSI

额定功率

KW

35

备用功率

36

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1550*865*1000

净重

kg

560/630

噪音（7m处）

dB(A)

58-70

结构型式

静音款

发动机型号

OU-550FTSI

电机类型

稀土永磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

四缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

水冷

进气方式

涡轮增压

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

防护等级

IP22

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！