

竹木纤维集成墙面介绍 华瑞克生态木 竹木纤维集成墙面

产品名称	竹木纤维集成墙面介绍 华瑞克生态木 竹木纤维集成墙面
公司名称	永宁华瑞克生态木工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市望远工业园西位路109号
联系电话	13995072890

产品详情

产品特点2

华瑞克生态木具有以下8大优点：

- 一、保温、隔热性强。经相关部门检测，安装房间和普通板房间温度相差5度以上。
- 二、隔音效果好。经国家相关部门检测隔音达29分贝，相当于实墙隔音，可用于卫生间下水隔音、厂房各类隔音房。
- 三、硬度强。产品由竹木纤维高温压制并复合，使产品获得高强度和硬度，可用于各类护墙。
- 四、防火防水防潮。防火等级达到B1级且具有防水防潮功能，解决了墙体渗漏产生霉变异味的问题。
- 五、绿色环保不含甲醛。竹木纤维材料，环保无异味。
- 六、快速安装。采用扣板安装方法，竹木纤维集成墙面介绍，无需专业人员和繁杂安装过程，可直接在毛坯墙面安装，省时省力省空间。
- 七、经久耐用、抗老化。产品本身材质加上聚氨酯复合技术，使得产品抗老化不易变形。
- 八、时尚美观。颜色、样式多，组合方式灵活。

如何正确选择竹木纤维集成墙板

如何正确选择竹木纤维集成墙面

竹木纤维集成墙面的出现，给装修带来了新的选择，让装修更安全环保，省时省力。但是好的产品上市，总会有问题产品以次充好，下面我们来分辨一下什么是真正的竹木纤维集成墙面。

- 1、要分辨竹木纤维集成墙面，首先需要了解竹木纤维集成墙面的构成。竹木纤维集成墙面的原料主要是竹纤维或木纤维、晶石粉和pvc，加工成纳米粉材料后，通过覆膜设备将高分子膜在真空状态下一次性热压贴合而成。
- 2、竹木纤维集成墙面闻起来有一股淡淡的竹香味，被灼烧时会散发出树脂和竹木燃烧的味道，无刺激性气味，火源移开后火焰会自动熄灭。而劣质的板子不仅在火源移开后不会自行熄灭，而且散发出塑料的烧焦气味。
- 3、优质的竹木纤维集成墙面地板颜色一般是白色或者米色，切口整密没有杂色杂料，不像劣质板材切口松散且有黑斑杂色。
- 4、优质的竹木纤维集成墙面一大优势是防潮防水防腐。长时间浸泡在水中也不会起皮点、表膜脱落，而劣质的板子长时间浸泡在水中，竹木纤维集成墙面品牌，很快会起皮掉膜。

华瑞克公司竹木纤维集成墙面产品畅销全国各地，产品出厂后免不了搬运、运输、存放，我们来聊聊相关事宜。

1、正确的搬运方式

在竹木纤维集成墙面搬运的过程中，竹木纤维集成墙面哪里有批发，要严格按照包装上写明的方向搬运，如果没有写明，需要自行判断包装的正侧面，一定要侧立搬运。如果平向搬运，很容易使材料产生折痕、脱膜，甚至发生断裂，严重影响了产品的使用，如果考虑到长途运输的时间和费用成本，损失是非常大的，因此不要因为一时图搬运方便而损坏了产品，得不偿失。

2、选择合适的运输方式

在运输的过程中，需选择合适的运载工具，公路、铁路运输均可，平放、侧放也没有问题，但是保证产品在运输的过程中完全固定，使其不会在运输的过程中产生磕碰刮擦。

3、做好防雨防水

竹木纤维集成墙面运输过程中，很可能遇到阴雨天气，竹木纤维集成墙面，虽说产品本身具有很好的防水性，但毕竟是新产品，被水浸泡、接触后可能会产生一些不必要的麻烦，因此防雨防水措施做好也是很重要的。

4、合理的存放

竹木纤维集成墙面需要独立的存储仓库，分类存放，避免取货时产生损坏。同时仓库需做好防火防虫防水工作，减小不必要的损失。

竹木纤维集成墙面介绍-华瑞克生态木-竹木纤维集成墙面由永宁华瑞克生态木工贸有限公司提供。“竹木纤维集成墙面,生态木,快装墙面,集成墙面,竹木纤维墙面”就选永宁华瑞克生态木工贸有限公司(www.hrkstm.com),公司位于:银川市望远工业园西位路109号,多年来,华瑞克生态木坚持为客户提供好的服务,联系人:解经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。华瑞克生态木期待成为您的长期合作伙伴!