

自动门厂家 道思门控 铜陵自动门

产品名称	自动门厂家 道思门控 铜陵自动门
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

自动门的维修

自动门从理论上理解应该是门的概念的延伸，弧形自动门，是门的功能根据人的需要所进行的发展和完善。自动门是指：可以将人接近门的动作（或将某种入门授权）识别为开门信号的控制单元，通过驱动系统将门开启，在人离开后再将门自动关闭，并对开启和关闭的过程实现控制的系统。

自动门维修方案：135818、98288

门扇重量：120kg以下*2，门体宽度：600`1260mm，开门速度：14`41cm/秒，关门速度：10`40cm/秒，开门时间：0`9秒，自动门厂家，手动推力：46N，电源电压：50`60Hz环境温度摄氏度`+50摄氏度

自动门维修全程指南：1、自动门必须知道的注意事项？应该避免的自动门维修方法可能原因：

- (1) 自动门轨道及吊轮不能上油；否则吊架上的滚轮有滑动现象，使门发生碰撞。
- (2) 长时间没有使用的情况下请关闭电源。
- (3) 发生异常请勿随意拆装，请与专业人员联系。

自动门的安装技术要点

如今很多建筑物的为了方便行人进出、增加豪华感，都会安装上自动门。自动门凭借其优异的性能及良好的厂家技术支持，铜陵自动门，迅速占领了广大的市场，成为中国自动门行业的一支新兴力量。自动门已经在商场、宾馆、饭店、机场、银行等场合得到了广泛的应用。接下来我们来了解下自动门安装的技术要点。

自动平移门安装和调试的关键是提高精度，松下自动门，即导轨的平直度和水平度。门体的两个吊挂点

所形成的直线与导轨的平行度和垂直度，很大限度地减少门体的静态侧摆。在自动门投入使用后，尤其是初期，经常调节门体，修正运行产生的误差。要严格限制门体重量，不能超过自动门的额定负重。通常在三个月多一年内要对自动门进行多面的清理和调整。

自动门从理论上理解应该是门的概念的延伸，是门的功能根据人的需要所进行的发展和完善。自动门是指：可以将人接近，门的动作（货将某种入门授权）识别为开门信号的控制单元，通过驱动系统将门开启，在人离开后再将门自动关闭，并对开启和关闭的过程实现控制的系统。

自动门功能：标准功能：1、功能逻辑：自动 - 人工 - 常开

- 2、开、关位自识别、门重自测
- 3、开启和关闭防挤压装置
- 4、在断电的情况下，手动操作
- 5、电机牵引力，开/关速度，暂停时间，调节器
- 6、可以安装微波雷达，红外传感器，控制按钮，电子锁。

可选择功能：1、开关速度调节2、暂停时间调节

- 3、开启宽度调节4、互锁功能
- 5、双扇大门的主从功能6、半自动分级逻辑
- 7、可安装声光通行指示装置8、自诊断。

自动门厂家-道思门控-铜陵自动门由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司（www.daosimenkong.com）在门禁考勤器材及系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，道思门控一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：费海生。