

pp实验边台中央台价格武汉全钢钢木全木厂家黄石黄冈直销

产品名称	pp实验边台中央台价格武汉全钢钢木全木厂家黄石黄冈直销
公司名称	武汉市万申和实验室设备有限公司
价格	100.00/米
规格参数	钢木实验边台:750*750*800
公司地址	武汉市江岸区建设新村路174号
联系电话	18871178711

产品详情

PP实验台特点

采用耐腐蚀、抗酸碱，防水防冲击PP板承制；专利折弯技术，一体成型焊接，美观大方，坚固耐用；定制开模一体成型拉手、铰链等五金，专用PP螺丝连接；内外结构精心设计，符合人工学、实验功能、环保之需求,使用寿命一般情况下为10年以上，一般多用于各类实验室：药物实验室、食品实验室、半导体实验室、金属实验室、生物实验室电子实验室等化学实验室。

常用规格：中央台3000*1500*800（L*W*H/MM）、边台3000*750*800（L*W*H/MM），也可根据客户要求订做。

PP实验台结构及材质说明

台面：采用PP聚丙烯瓷白色20mm材料制作，其他可选材料：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板。

柜体：采用防腐PP聚丙烯瓷白色10mm材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。吊柜：采用防腐PP聚丙烯瓷白色10mm材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。

试剂架：采用防腐PP聚丙烯瓷白色10mm材料制作，通过同色焊条专业手动焊接而成。

滑轨：采用纯手工焊接而成，带自滑系统。

拉手：采用PP磨具一次性注塑而成

合页：采用PP磨具一次性注塑而成。

插座：采用PP磨具一次性注塑而成，带防水功能，配置优质多功能插座。10A、20A、30A

PP实验台水电气配件技术说明:1.洗眼器：采用高亮度环氧树脂涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射

，喷淋头：软性橡胶，出水轻缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛，金属环扣：具锁定水流功能，方便使用，控水阀：加厚铜质，高密度PP手把，其闭门可自动关闭。2. 实验龙头：采用实验室专用化验龙头，铜质，表面层经耐酸漆涂处理，防酸碱及防锈，阀门为精密陶瓷铸造，出水口为PVC材料。3. 水槽：采用高密度黑色纯PP材料一体成型，厚度5mm以上，具有弹性，耐酸碱、耐热及有机溶剂。

4. PP滴水架：框架及滴水棒均为PP材质，底盘托盘中间设有排水孔。PP实验台尺寸：1、深度：标准实验边台的深度为750mm，标准中央台的深度为1500mm，精密仪器台的深度根据仪器种类的不同，深度一般为800~1000mm。2、高度：实验台一般由两种800mm与850mm两种高度，800mm高的实验台适合坐着操作，850mm高的实验台适合站立操作。3、长度：实验台长度根据实验需要而定，一般是1000mm的倍数。PP实验台间隔距离： $L > 750\text{mm}$ 时，一边可站人操作； $L > 1000\text{mm}$ 时，一边可坐人操作； $L > 1200\text{mm}$ 时，一边可坐人，一边可站人，中间不可过人； $L > 1500\text{mm}$ 时，两边可坐人，中间可过人； $L > 1800\text{mm}$ 时，两边可坐人，中间可过人可过仪器。