

格栅板踏步 巴中踏步板 宏特金属丝网

产品名称	格栅板踏步 巴中踏步板 宏特金属丝网
公司名称	安平县宏特金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城南丝网工业园区
联系电话	13831820875

产品详情

钢格板与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

- (1) 节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支撑结构的材料。
- (2) 减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。
- (3) 施工简便：在预安装好的支撑上用螺栓夹固定或焊接固定，巴中踏步板，一人即可完成。
- (4) 节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。
- (5) 经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。
- (6) 现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。
- (7) 结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。
- (8) 防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。
- (9) 减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，楼梯踏步板，减少风力破坏。
- (10) 设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在PH 6至PH 12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。

对插格栅板类型可分为四种：按插入方式不同及插入角度不同，可分为压制钢格板、重载钢格板、整体式钢格板、遮阳帘式钢格板等

1.压制型对插格栅板:在将承载的扁钢切槽后，横杆扁钢压锁成型。一般来说生产普通型钢格板的加工高度为100mm。钢格板长度通常小于2000mm。

2.重载型对插格栅板是高扁钢和横杆扁钢互相咬合、在1200吨的压力下压紧成型的一种钢格板产品。它适用于跨距高承载合。

3.整体型对插格栅板的承载扁钢和横杆扁钢具有相同高度切槽深度为承载扁钢的1/2。钢格板高度不大于100mm。钢格板长度通常小于2000mm。

4.遮阳型对插格栅板的承载扁钢开30°或45°斜槽，槽杆扁钢开槽压锁成型。我们可以根据不同需要可交工其他间距、规格的格栅板，踏步板价格，可使用普通碳钢、不锈钢、铝等材料。其中格栅板高度小于100mm。

镀锌格栅板的构造由包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根负载扁钢焊接一处，但间距不得大于180mm。在包边板承受荷载的情况下，格栅板踏步，不允许间隔焊接，而且必须满焊。楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。镀锌格栅板中的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。

格栅板踏步-巴中踏步板-宏特金属丝网(查看)由安平县宏特金属丝网制品有限公司提供。“钢格板,钢板网,网片,荷兰网,电焊网,护栏网”就选安平县宏特金属丝网制品有限公司(www.ggb888.net)，公司位于：安平县城南丝网工业园区，多年来，宏特金属丝网坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏特金属丝网期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.httiewangweilan2.com)还是从事果园围栏网，体育场围栏网，动物园围网的厂家，欢迎来电咨询。