

农用潜水泵 莘泉灌排设备 聊城潜水泵

产品名称	农用潜水泵 莘泉灌排设备 聊城潜水泵
公司名称	山东莘泉灌排设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县工业园区
联系电话	15063537666

产品详情

鱼缸潜水泵流量与你的鱼缸大小，聊城潜水泵，水位以及饲养鱼的密度有关系，一般的计算方法为鱼缸潜水泵流量是你鱼缸水体体积的6-8倍。潜水泵例如举个例子：假如你的鱼缸大小为2m*0.9m*0.8m，水位是0.7m.那么鱼缸中的水体体积为1260L，那么一般情况下你需要的流量区间大概为7560-10080L/H。所以可以选择一个8000或者是两个5000，潜水泵价格，如果你的养殖密度不是很大的话，农用潜水泵，两个3500的也是可以的。潜水泵根据流量和扬程的关系，可以把水泵分为流量泵和扬程泵两大类，轴流泵是典型的流量泵，污水潜水泵，特点是流量大，扬程小。离心泵(特别是多级离心泵)可以把水提升到很高的高度，但流量比较小。当提水高度增加时，流量泵的流量将急剧降低，而扬程泵的流量衰减则相对较少。

电动机的热分级（原绝缘等级）。表示深井水泵用三相异步电动机运行时，定子绕组允许的温升限值：潜水泵对B级绝缘定子绕组允许的温升限值（电阻法）应不超过80K;对F级绝缘定子绕组允许的温升限值（电阻法）应不超过105K。潜水泵定子绕组的温升不超过此限值，电动机可以长期进行。电动机的制造厂、电动机的出厂年月或出品编号，电动机所执行的产品标准编号以及电动机的旋转方向等。

井用潜水泵的下井安装:井用潜水泵（深井潜水泵）下井安装一般有二种方式:一种是扬程很低(一般低于30m)的潜水电泵可使用软管安装;潜水泵而扬程较高(一般在30m以上)的潜水电泵应采用钢管安装。潜水泵使用软管下井安装使用软管下井安装的潜水电泵，高扬程不锈钢潜水泵，可以直接用钢丝绳或其他能承受潜水电泵和水管及管中水全部重址的绳索(如尼龙绳等)垂直吊装在井内。

农用潜水泵-莘泉灌排设备(在线咨询)-聊城潜水泵由山东莘泉灌排设备有限公司提供。农用潜水泵-莘泉灌排设备(在线咨询)-聊城潜水泵是山东莘泉灌排设备有限公司（www.sdsqqs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。