

换热管无损检测厂家 江西换热管无损检测 锐器通机电

产品名称	换热管无损检测厂家 江西换热管无损检测 锐器通机电
公司名称	武汉锐器通机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济技术开发区奥特莱斯二期B13-208
联系电话	15926320864

产品详情

安全操作规程：

- 1、操作时，换热器无损检测，操作人员必须严格遵守工厂生产的各项制度规定，必须穿戴工作服、安全帽和防护镜。
- 2、非专业人员不能随便操作胀管机。
- 3、操作期间，如果胀管机发出异常响声，江西换热管无损检测，必须立即停机检查。
- 4、胀杆接头处的快速螺纹接头需经常更换，以防在胀接时胀杆断裂发生事故。
- 5、拧紧胀杆和枪头处的快速螺纹接头时，必须采用标准扳手。
- 6、胀接列管式换热器时，为避孕胀杆轴向断裂沿管孔冲出发生事故，在胀接过程中，只允许单向面操作，换热器另一端要有遮掩，不准站人。
- 7、不许随便调节溢流阀，以免对增压缸造成破坏。
- 8、严禁胀杆在未插入管孔中进行压力设定和胀接操作。
- 9、胀杆孔内必须注满液体后方能安装在操作手柄上。
- 10、严禁不按工艺要求，在胀接过程中提高和改变胀接压力。

- 11、操作过程中设备应可靠地接地。
- 12、严禁在加压胀接操作或卸压不完全时使劲操作手柄

液压胀管机注意事项

- 1、外接电源时，一定要分清相线和中线，严禁接错，否则会使设备带电，引起不必要的损失。
- 2、水箱内的水必须要到达标定水位，否则会损坏增压装置。
- 3、高压软管与阀块连接处必须安装牢靠，以免高压工作是脱落，造成意外事故。
- 4、禁止操作人员在胀头正确插入管孔前，让机器进行升压指令。
- 5、强度胀接列管式换热器时，换热管无损检测厂家，为避免胀头轴向断裂沿管孔冲出发生事故，在胀接过程中，换热器另一端不准站人。
- 6、每班工作完毕时，清扫现场杂物，换热管无损检测设备，清洁设备表面。切断电源方能离开。

武汉锐器通机电工程有限公司是一家能为管道、换热器、锅炉等设备在整个生命周期能安全、高效、经济的运行提供全球优质的产品和服务。

液压胀管机是用于换热器、冷凝器、高压加热器等设备制造中管子、管板的胀紧连接的专用液压胀接设备，使用液压胀接技术具有制造成本低、劳动强度轻制造周期短、胀接质量均匀可靠等优点。液压胀接技术已在石化、电力、锅炉、核电、制冷等领域换热器制造中得到了广泛的应用，极大的提高了国内换热器设备质量和生产效率。

换热管无损检测厂家-江西换热管无损检测-锐器通机电由武汉锐器通机电工程有限公司提供。换热管无损检测厂家-江西换热管无损检测-锐器通机电是武汉锐器通机电工程有限公司（www.keen-way.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（www.hrqwx.com.cn）还是从事换热器泄露维修，列管式换热器维修，板式换热器维修的厂家，欢迎来电咨询。