

天门大跨距桥架 大跨距桥架出售 武汉亚鑫宏运

产品名称	天门大跨距桥架 大跨距桥架出售 武汉亚鑫宏运
公司名称	武汉亚鑫宏运电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉来广场北街157号
联系电话	13667159939

产品详情

电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架：

2.1 桥架接头两端0.5m处；

2.2 每间距1.5 ~ 3m处；

2.3 转弯处；

2.4 垂直桥架每隔1.5米处。

3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。

4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，天门大跨距桥架，螺母位于桥架外侧。

5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。

6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。

7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓，并且连接片两端跨接不小于4mm²的铜芯接地线。

国标电缆桥架最正s规的安装方法是怎样的？

- 1、国标电缆桥架装置时应选用专用机械在无水条件下切除基床表层级配碎石，切除规模至电缆槽内侧壁以外5cm。人工跟从敏捷整理散落的级配碎石和其他残渣。切除时先笔直切除，再由人工修整成2%的坡面。
- 2、切除后槽底均匀铺设一层透水砾石或碎石垫层，垫层厚度由技术员依据现场实测标高后核算断定。垫层顶部设2cm厚的M7.5水泥砂浆找平层，大跨距桥架型号，找平层砂浆初凝后即可开端装置电缆槽。
- 3、装置时需特别注意每种类型的电缆槽所对应的装置里程，一起严格控制装置时的全体线形和电缆槽底部的排水纵坡应满意规划需求。
- 4、国标电缆桥架在装置时应设置伸缩缝，沿线路方向每20m设一道，缝宽2cm，缝内填塞沥青麻筋。其他每两节电缆槽之间的缝隙选用M7.5水泥砂浆进行填塞并勾缝。

钢走线架一般分扁钢走线架和多孔U型钢走线架，扁钢走线架一适合在ji站及较小机房使用（属于比较早期的产品，用钢量大比较重）。多孔U型钢走线架分标准的和轻型U-II型的两种。U-II型走线架适合在ji站及小机房使用（可代替扁钢走线架使用），一般厚度1.5mm、2mm；标准多孔U型钢走线架适合在大中小型不同机房使用，材料厚度2mm，另外2.5mm、3mm厚度可定制。结构美观、安装扩容方便、吊挂方式灵活

天门大跨距桥架-大跨距桥架出售-武汉亚鑫宏运(推荐商家)由武汉亚鑫宏运电气有限公司提供。天门大跨距桥架-大跨距桥架出售-武汉亚鑫宏运(推荐商家)是武汉亚鑫宏运电气有限公司（www.kbgxg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵先生。