

安徽环氧树脂地坪 事通地坪工程有限公司

产品名称	安徽环氧树脂地坪 事通地坪工程有限公司
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

基面状况

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？
3. 地面施工前一般需要用自流平处理

美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？
2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

在涂料生产过程中，气泡作为干扰因素出现，使涂料产品在实际应用时产生表面缺陷，既有损外观，也会影响涂膜的防腐性和耐候性。气泡通常是涂膜附着力不足的体现，对于防腐涂料而言，它往往是其防腐能力不足的先外观表征。

气泡有大小，泡内可以含液体、蒸汽、其它气体或结晶物。泡的尺寸多依赖于涂料对基材表面的附着力、泡内液体或气体压力以及为了跟涂料基材的附着力保持平衡而将涂膜拉伸反向顶起的程度。按其形态，环氧树脂地坪，气泡可分为泡和泡沫两种。泡是指单个的球型的微小的空气分散在高粘介质中的小泡。溶剂型涂料产生的气泡多为此类。泡沫则是出现在易起泡的介质分散时，由于空气的填充密度大，往往会产生大量的气泡，因为空气和液体的密度相差很大，气泡会很快地上升到液面，形成以少量液体构成的依靠液膜隔开的气泡集体。

随着涂料技术的飞速发展，地坪涂料的存在就有了其必要性和必然性。据专家介绍，由于材料性能的差异，以环氧树脂为基料的地坪涂料一直成为地坪涂料的主导。传统的溶剂型地坪涂料和无溶剂型地坪涂料基本性能优良。但其中存在着许多挥发性溶剂，对人体和环境存在不同程度的危害，另外由于传统的溶剂型涂料漆膜非常致密、透气性极差，当应用在地下潮气较重的基面时容易出现漆膜鼓泡、剥离脱落等现象。

安徽环氧树脂地坪-事通地坪工程有限公司由天津事通地坪工程有限公司提供。安徽环氧树脂地坪-事通地坪工程有限公司是天津事通地坪工程有限公司（www.tjstdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司（www.shitongdiping.com）还是从事环氧地坪施工，天津环氧地坪，环氧地坪施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。