

管道风机批发 管道风机 冠德空调

产品名称	管道风机批发 管道风机 冠德空调
公司名称	山东冠德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15998750788

产品详情

产品选用要点

采送风机、排烟风机的安装要求：

- 1.送风机、排烟风机宜设在混凝土或钢架基础上，但不应设减振装置；若排烟系统必须与空调系统共用，需要设置减振装置时，不应使用橡胶减振装置。
- 2.送风机、排烟风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于600mm.

送风机、排烟风机与管道的连接要求：

- 1.送风机、排烟风机与管道的连接方式应恰当，以减少风量的损失。
- 2.送风机与管道连接时，在管道转弯处宜加装导流叶片，管道风机安装，保证气流顺畅

GDF系列离心式管道风机

一、特点

GDF系列离心式管道风机，系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型产品，该产品可直接与风管连接，性能好，运行平稳人，噪声低，结构合理紧凑，安装方便，是九十年代填补国内替代进口产品。

该系列风机具有管道式外型，电机安装在风机外面，使高温管道的油烟同电机完全隔离，从而确保电机长时间安全运转，使用寿命比其他型式风机有了极大提高。具有噪声低、耐高温性能优良、效率高、安

装清洗方便等特点。输送介质温度在200℃条件下连续运行60分钟以上，输送介质温度80℃时可长期连续运行不损坏。主要用于高级民用建筑、厨房、烘箱等高温介质的通风排风。一方面改变了以往国内无专用厨房风机的局面；另一方面保证了厨房的噪声低、无污染。

CF系列厨房排烟管道风机均为水平方向，且进、出风口都为方形，同管道联接非常方便。该风机可同厨房油烟专用净化器配套使用，也可作为管道风机单独使用。

风机结构

- 1、叶轮由多个前向圆弧铝合金叶片，前盘，管道风机批发，后盘组成，均采用机械化模具制作而成，管道风机质量，并经静、动平稳校验，运转平稳可靠，具有良好的空气动力性能。
- 2、机壳采用镀锌钢板或不锈钢板，管道风机，经机械化及模具加工后点焊接而成。结构牢固，合理紧凑。
- 3、电机支座采用镀锌经机械化模具制作成形。
- 4、电机均用单支撑外旋电机，叶轮固定在电机外壳上，电机支撑端固定在电机支座上，电机支座固定在机壳顶板上，由电机外壳旋转直接驱动叶轮运转。

管道风机批发-管道风机-冠德空调(查看)由山东冠德空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东冠德空调设备有限公司（www.sdgdte.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!