

桥梁橡胶垫板

产品名称	桥梁橡胶垫板
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

容许范围1346-1348mm曲线尖轨转辙器的主要尺寸包括：曲线尖轨长、直线尖轨长、基本轨前长、基本轨后端长，曲线尖轨半径、尖轨角，尖轨转折角、尖轨跟端支距尖轨到曲线半径与垂直线的夹角，又叫转折角。轨道作用是引导机车车辆运行，直接承接由车轮传来的荷载，并把它传递给路基或桥隧建筑物。坚固稳定，并具有正确的几何形位，以确保机车车辆的安全运行。钢轨是铁路轨道的主要组成部件。它的功用在于引导机车车辆的车轮前进，承受车轮的巨大压力，并传递到轨枕上。钢轨必须为车轮提供连续、平顺和阻力小的滚动表面。在电气化铁道或自动闭塞区段，钢轨还可兼做轨道电路之用。钢轨的类型，以每米大致质量Kg表示。

其规格按长度分为165mm三种。普通道钉，本产品适用于铁路木枕轨道所用的道钉。应用国标GB702-72的3号钢以A3为宜。规格165mm高强度接头夹板（鱼尾板）种类：钢轨接头夹板、绝缘接头夹板、异形接头夹板。规格：钢轨用接头夹板有75型，异型规格，采用B7号钢。II型护轨改造扣件，II型护轨改造扣件：本标准适用于既有线II型桥枕，kg/m护轨与主轨间距由200mm变化至mm的现场改造。III型护轨改造扣件，III型护轨改造扣件：适用于有碴桥面III型桥枕既有线护轨与主轨间距220mm变化至0mm的现场改造。新III型桥枕护轨扣件，本产品适用于标准轨距铁路设有kg/m或60kg/m护轨的有碴圪工桥铺设地段。

1、减震性、防老化性、耐磨性、稳固性、抗高低温性较强，产品有天然橡胶、丁苯胶、氯丁胶、HDPE、EVA、高密度聚乙烯等组合，产品弹性高，且在各种温度下不易变形或断裂。

2、使用周期长，维修和更换成本低。

3、型号齐全，适用43KG、KG、60KG等各种钢轨以及木枕、混凝土枕等各种枕木的铺设

同时应符合有砟轨道区段小道床厚度的要求。(2)过渡段无砟轨道一定范围内，应轨道板或道床板与支承层的可靠连接。(3)过渡段应设置60kg / m的辅助轨及配套扣件，辅助轨长度25m(其中无砟轨道内约有砟轨道内约20m)。辅助轨的设置不应影响大型养路机械维修作业。轨道结构：铁路有渣轨道的组成：钢轨、轨枕、道床、连结零件、防爬设备、道岔。轨道的基本作用:1.是列车行驶的基础2.能引导列车运行3.直接承受车轮的动压力，并传到路基上。电气化铁路还起到轨道电路的作用。运营的三个参数：速度、轴重、运量。钢轨断面分为：轨头、轨腰、轨底。我国使用的标准规长度有25米12.5米两种，目前使用的标

准钢轨有38Kg/m。