智能差压变送器生产厂家

产品名称	智能差压变送器生产厂家
公司名称	江苏开开仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:3051DP 输出范围:4-20mA 产地:江苏淮安
公司地址	江苏省淮安市金湖县环城西路258-8号
联系电话	0517-86998880 18915134448

产品详情

产品简介：

3051DP智能差压变送器是引进国外先进技术和设备生产的新型变送器，关键原材料，元器件和零部件均源自进口，整机经过严格组装和测试，具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行以及被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，3051DP智能差压变送器设计小巧精致外，更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量。

特点：

外形小巧美观,重量轻

量程迁移功能,量程迁移比100:1

阻尼: 0~32秒可调,步进0.1秒

零点 、满度补偿修正功能

输出电流多点校正

显示多个监测变量,压力单位可选

输出电流开方功能.

具有自诊断及故障报警输出功能.

带有EEPROM非易失性存储器,不怕掉电丢失数据并具有原始标定数据恢复功能.

通过HART通讯手操器和就是按钮实现远程 、就是参数设定与功能组态.

选型表：

型号

变送器类型

DP

差压变送器

代码

压力测量范围(URL)

2

0-0.1~1.0KPa

3

0-1.3~6.0KPa

4

0-6.2~37.4KPa

5

0-31.1~186.8KPa

6

0-117~690KPa

7

0-345~2068KPa

8

0-1170~6900KPa

9

0-3450~20680KPa

0

0-6890~41370KPa

变送器输出

A

4-20mA，HART协议数字信号输出

代码

结构材料

法兰接头

排液

排气阀

膜片

灌冲液

22

316SST

硅油

23

哈氏合金C

24

钽

25

蒙乃尔

33

34

2A

惰性液

2B

2C

2D

3C

3D

5B

7B

7C

代码

安装支架

B1

2-in管道安装弯支架

B2

面板安装支架

B3

2-in管道安装平支架

代码

表头(可选)

M4

液晶显示，0-100%表头

M5

液晶显示，平方根表头

代码

外壳

导线管入口尺寸

A

铝，覆聚氨酯涂层

1/2-14NPT

B

M20×1.5(CM20)

J

不锈钢

K

阀组一体化安装(可选)

材料

S5

一体化安装型阀组

316SST

法兰和接头用螺栓

L

碳钢镀镉

过程接头

N1

1/4-18NPT连接

Y1

1/4-14NPT"一"型接头连接

Y2

M20×1.5"T"型接头连接

代码

接液O型环材料

W2

丁睛橡胶

W3

乙烯-丙烯

W4

特氟隆

代码

引压连接(可选)

D1

侧面顶部排液/排气

D2

侧面底部排液/排气

D6

低压侧盲法兰，无1/4NPT

远传(可选)

S1

附一个远传装置(毛细管式)

S2

附一个远传装置(直接安装式)

S3

附两个远传装置(毛细管式)

S0

附两个远传装置(一个毛细管式，一个直接安装式)

危险场所认证

E5

本安ia II CT4/CT6

K5

隔爆d II CT4/CT6