

可水洗聚酯纤维除尘滤芯 防静电3566除尘滤筒厂家

产品名称	可水洗聚酯纤维除尘滤芯 防静电3566除尘滤筒厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	65.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

除尘滤芯 除尘

除尘滤筒，顾名思义，是一种用来进行过滤的筒状元件，一般分为用来过滤气体和过滤液体的滤筒。

通常所指的滤筒大多是用来过滤含粉尘气体的，我们称之为除尘滤筒(以下简称滤筒)，一般由密封圈，端盖，骨架和折叠的滤料组成，端盖与滤料之间用胶水粘接。密封圈材质一般为三元乙丙橡胶，端盖和骨架一般为金属件，材质有镀锌和不锈钢，细长滤筒的骨架也可以用塑料材质。

滤筒属于表面过滤元件，它是利用滤料纤维表面形成的网状透气组织来拦截气体中的颗粒状物质。

常见滤筒滤料有木浆滤纸和聚酯纤维无纺布，其定量指标一般用多少克/平方表示，例如240克/平米，就是指一平方的滤料重量约为240克。

木浆滤纸可以进行阻燃处理，阻燃+表面纳米处理;聚酯无纺布可以进行覆膜(过滤效果要求高)，防油防水(粉尘含有湿气)，防静电(可能产生火花的场合)，防静电+覆膜，阻燃，阻燃+覆膜处理。

滤筒尺寸一般参照国外进来的样品，常见规格为直径12.75"，13.84"，高度26"，换算成公制就是325*660mm，350*660mm。还有一部分用于代替布袋的细长滤筒，一般底部端盖直径120mm，146mm，153mm，高度1米和2米，当然，其他规格也可以订做，包括超过2米的。

滤筒安装方式分为垂直螺杆吊装，按特定角度斜装，带法兰安装等。

滤筒安装花板孔尺寸取决于安装方式，一般上装式滤筒的花板孔直径大于滤筒底部端盖的外直径，下装

式滤筒的花板孔直径小于滤筒顶部端盖的内直径。

滤筒常用清灰方式有高压气体脉冲反吹和机械振动。脉冲反吹是利用控制仪预先设定的参数给电磁阀一个信号，瞬间开启电磁阀膜片，使高压气体进入喷吹管，利用气体的急速膨胀力抖落滤筒表面的灰尘，一般气体压力我们设定为4到6公斤左右。机械振动清灰常用于小型单机滤筒除尘器，它是利用除尘器花板上的偏心装置产生抖动力来清灰，这个动作需要停机后操作。

滤筒设计风速是个比较关键的参数，它关系到整台除尘器的运行效果，一般情况下，我们建议是木浆滤纸设计风速不超过0.6米/分钟，聚酯无纺布推荐的设计风速为1米/分钟左右，当然，我们还要根据粉尘的特性再具体考虑。

除了滤筒，近年来出现了一种新型板式滤芯，其结构特点为滤料短折宽设计，且滤料扁平状布置于出气孔两侧，滤料相互支撑形成过滤腔体，脉冲清灰性能好，可用在粉尘浓度较高的场合。

滤芯生产厂家，报价，固安县晴空滤芯厂，产品应有尽有，除尘滤芯生产厂家。除尘滤芯是本公司的主打产品之一。大致分为12个系列。