

橡胶止水带652型、耐腐蚀

产品名称	橡胶止水带652型、耐腐蚀
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	28.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

我们可按用户要求生产各种形状、尺寸的止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带厂家在这里要提醒施工者要正确合理地安装止水带。要检查需要使用止水带的施工缝的界面是否是平整并且干燥的，要在施工前先对界面进行清理使其平整且无杂物。

橡胶止水带产品应用范围及标准 橡胶止水带与遇水膨胀橡胶止水带一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用。橡胶止水带的生产完全采用GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带的施工与安装在施工中，在混凝土浇注过程中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响止水带的防水效果，具体注意事项如下：A、橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。产品应存放场所保持-10 - 30 ，相对湿度在40% - 80%。B、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤。成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。C、在施工过程中，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置

本工程结构设计使用限，工程位于6度设防地区，不考虑抗震。设计内压为0.05MPa，因考虑、内水压力及防渗要求，方沟及人孔井采用全现浇钢筋混凝土结构，标准断面尺寸为10×1800。检修用人孔为承压人孔井盖。方沟纵向间隔15m，设置伸缩缝，缝宽mm，采用280×6-30，652型止水带止水，缝间填浸沥青木丝板或聚苯板，当方沟基底为基岩时，其垫层下应铺设20cm厚粗砂层作为滑移层；当方沟基底为软土地基时，应采用碎石换填，换填材料及换填厚度应符合设计及地勘单位要求，地基承载力特征值不低于1Kpa当遇有地层条件变化处，应增设伸缩缝。

附件井均为现浇钢筋混凝土结构，附件井的人孔井为砖砌体，井壁穿管采用钢套环水泥石棉打口及混凝

土凿毛做法。现况地面标高以测图为准，如与现况条件不符，现场调整。井基需坐落于原状土，如不足需进行碎石土换填处理，且压实系数不低于0.95。