科士达UPS电源YDE1200规格/价格

产品名称	科士达UPS电源YDE1200规格/价格
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 规格:1200VA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

科士达UPS电源YDE1200规格/价格

先进的工作模式

- · 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更保护。
- · 输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
- · 采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99,提高电能利用率,极大消除 UPS对市电电网的谐波污染,降低UPS运行成本。

DSP全数字化控制

· 采用数字化控制,各项性能指标优异,避免模拟器件失效带来的风险,使控制系统更加稳定可靠。

经济运行模式 (ECO) 功能

· 当输入市电在固定范围内时,直接由输入市电向负载提供能量,逆变处于等待状态; 当输入市电异常时,立即转为逆变供电。ECO运行模式可节能,降低用户使用成本。

优化电池组功能设计

·通过创新性的优化电池组功能设计,无论是标准机型还是长延时机型,在满足同样后备时间条件下,均比传统设计方案更节约电池用量。电池充电电流可以设置,极大的方便了不同容量的电池配置。

环境适应性强

· 宽广的电压范围,避免电网电压变化大时频繁地切换,适应于电力环境恶劣的地区。

宽输入频率范围,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。 可靠的保护功能

- · 具有开机自诊断功能,及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
- · 具有输入过欠压保护,输出过流、过载、短路保护,PFC及逆变器过热保护,电池过充及欠压预警保护等多种保护,保证系统运行的稳定性和可靠性。
- · 具有自动旁路功能,当输出过载或故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。
- · 具有直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。 丰富选件,智能管理
- ·中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码,方便用户运 维管理。

RS232本地监控。UPS标配RS232接口,通过附送的监控软件,可以方便地进行本地监控。

- · 光耦干结点。通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出,干接 点信号通过光耦隔离,用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备。
- · SNMP卡/集中监控卡(选配件)。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中监控卡可实现多机同时监控,记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中监控卡为金手指板卡结构,用户可以分期投资,需要时再购买。
- · 并机接口模块(选配件)。通过选配并机接口模块可以实现多台机器并联供电。
- ·告警继电器卡(选配件)。多达6路的大容量继电器隔离告警信息输出,方便用户接入动力环境监控系统。

可拆卸的维修旁路模块

· 10KVA UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块,同时输出负载维持不断电。显著提升了系统的可用性。