

触摸屏数显布氏硬度计

产品名称	触摸屏数显布氏硬度计
公司名称	莱州市恒仪试验仪器有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	品牌:恒仪、莱试 型号:HBS-3000AET 产地:山东
公司地址	山东省烟台市莱州市开发区恒通路东首
联系电话	0535-2293825 13589811388

产品详情

HBS-3000AET触摸屏数显布氏硬度计

Touch-screen Digital Brinell Hardness Tester

产品介绍：

I HBS-3000AET触摸屏数显布氏硬度计，采用8寸触摸屏和高速ARM处理器，显示直观，人机互动友好，操作简便；运算速度快，数据库巨量存储，数据自动修正，并提供数据折线报表；

I 机身使用优质铸铁一次浇铸成型，配合以汽车烤漆处理工艺，外形圆润美观；

I HBS-3000AET配置自动转塔功能,压头和镜头之间自动切换，使用更加方便;

I 便捷控制系统，可自动进行全硬度标尺的单位转换;

I 电子闭环控制施加试验力，完全实现了加荷、保荷、卸荷的自动化运行；

I 配备高清光学双物镜，可测量从31.25-3000kgf标准试验力下的不同直径的压痕；

- I 可设置硬度值的最大值和最小值，当测试值超过设定范围时，发出报警音；
- I 具有软件硬度值修正功能，可以在一定范围内直接对硬度值进行修正；
- I 具有数据库功能，对试验数据自动进行分组保存，每组可保存10个数据，可以保存2000个以上数据；
- I 具有硬度值曲线显示功能，直观显示硬度值的变化；
- I 配置无线蓝牙打印机，并可通过RS232、USB接口输出数据；
- I 可选配CCD图像处理系统或视频测量装置；
- I 精度符合GB/T231.2-2018、ISO6506-2和美国ASTM E10标准。

型号	HBS-3000ET/HBS-3000AET
Model 测量范围	
Range of Measurement	5-650HBW
试验力 Test Force	306.25、612.9、980.7、1225.9、1838.8、2415.8、4903.5、7355.3、9807、14710.5、29421 N (31.25, 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf)
试件允许最大高度 Available Maximum Height of Specimen	280mm
压头中心到机壁距离 Distance between Indenter Center and Wall	165mm
镜头倍率 Zoom Multiple of Objective	20X, 40X
硬度分辨率 Hardness Resolution	0.1HBW
电源 Power Supply	AC 220V, 50Hz
外形尺寸 Boundary Dimension	700*268*980mm

重量

Weight

210kg