

升降机专用电缆

产品名称	升降机专用电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	15.36/米
规格参数	认证:CE/UL认证 电压:600/1000V 品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电缆名称：升降机专用电缆

建筑升降机电缆 升降机专用电缆 降机电缆 升降机专用电缆 建筑电梯电缆 耐扭电缆
塔吊电缆 施工升降机电缆 施工升降机专用电缆 吊篮电缆 蓄缆框电缆 施工电梯用电缆
施工电梯专用电缆 建筑升降机电缆 建筑升降机专用电缆 卷扣机电缆 铲车电缆 铲运车电缆
铲运车专用电缆 升降机电缆 上海专业生产升降机电缆 上海升降机电缆 江苏升降机电缆

升降机专用电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊橡胶混合料

芯线：芯线绞合成缆，芯线颜色符合VDE 0293

彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

填充：高强度黄麻绳或复合纤维绳

护套：特殊橡胶混合料

护套颜色：黑色

升降机专用电缆应用：

塔吊、卷扣机、集装箱专用铲车、建筑施工升降机、施工电梯等频繁移动式电气设备供电和控制适合干燥或潮湿的室内或室外移动安装

升降机专用电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

耐弯曲、耐扭转、防水、耐磨、耐低温、抗紫外线性能极佳

能承受中等的机械应力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

升降机专用电缆技术参数：

工作电压：300/500V 450/750V 600/1000V

测试电压：2000V 2500V 3500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 MΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：固定安装 6 X D (电缆外径)

移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 -40 ~ +90

移动安装 -30 ~ +80

升降机专用电缆

升降机电缆，升降机专用电缆，升降电梯电缆