

连续墙抓斗成槽机电缆

产品名称	连续墙抓斗成槽机电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	18.69/米
规格参数	特点:扁平 电压:1000V 认证:CE认证
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

电缆名称：连续墙抓斗成槽机电缆

因这种电缆安装在卷筒或者卷盘上，一般都会加镀锌钢丝加强，强化电线电缆的抗拉能力！

电缆应用：

连续墙抓斗机、连续墙成槽机、液压连续墙抓斗机、单梁桥式行车、双梁桥式行车、桥式行车、梁桥式行车、冶金专用桥式行车、全门式行车、半门式行车、臂架型行车、悬臂行车、立柱式行车、壁挂式行车、平衡行车、塔式行车、门座行车、流动式起重机龙门行车、缆索行车、运载桥、有轨式行车、龙门吊机、港口重型吊机、行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备以及自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

连续墙抓斗成槽机电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

芯线排列：一字或梅花

加强件：两根无扭力自承式软钢丝，承载运行张力（纤维绳可选）

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

连续墙抓斗成槽机电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

抗拉、耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极佳

一字排列：自由使用长度大于35米，移动速度不大于4米/秒

梅花排列：自由使用长度大于80米，移动速度不大于10米/秒

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

连续墙抓斗成槽机电缆技术参数：

工作电压：450/750V 0.6/1KV

测试电缆：2500V 3500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 MΩ/km (20℃)

最小弯曲半径：固定安装 8 X D (电缆外径)

移动安装 10 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 40 ~ +70

移动安装 - 30 ~ +70

连续墙抓斗电缆，连续墙成槽机电缆，抓斗成槽机电缆