

大同西门子电缆代理商

产品名称	大同西门子电缆代理商
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	9.00/米
规格参数	西门子:电缆
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

坚固的塑料外壳由 PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）制成，防护等级 IP67

抗紫外线，可在室外使用

通过集成式进出外壳实现全面屏蔽

使用 FC 过程电缆便于进行电缆连接

可使用接触螺钉、通过 ID 触点来接触和连接 FC 过程电缆

可使用接触螺丝对 SpliTConnect 分接头进行附加接地

可进行 DIN 导轨安装或墙壁安装

功能

SpliT 连接 Taps 可以根据 IEC 61158-2（例如 PROFIBUS-PA）对现场总线段进行配置，并可进行终端连接。

快速连接连接系统（快速连接 剥削工具，FC 进程电缆）能方便快速连接的预装

终端直接通过 FC 进程电缆或快速连接 M12 出口连接

符合 IEC 61158-2 标准的现场总线系统用 PROFIBUS-PA 总线电缆

由于采用双屏蔽，具有强抗干扰性。

适合不同应用的不同版本 (适合于危险区域和不适合于危险区域)。

电缆上印有米长度标记而便于确定长度

优势

由于打印在电缆上的米制长度标记，可以容易的判定长度

用于危险和非危险区的电缆的全部范围。

借助于统一的PROFIBUS PA连接系统，类型和部件显著减少

应用

构建符合IEC 61158-2标准的现场总线网络（例如，PROFIBUS PA）时，可以为不同类型的应用使用不同色码的电缆（危险区域、非危险区域）。

UL 认证

提供有带合适 UL 认证的不同型号的电缆，可以采用符合 NEC 法规（Article 800/725）的电缆束和电缆支架进行敷设。

设计

屏蔽的双绞电缆，圆形截面

通过总线电缆外皮和 SplitConnect 系统的接地端子，可实现系统范围内的接地方案。

印有以米表示的标记。

电缆类型

FC 过程电缆：符合 IEC 61158-2 的专用总线电缆，适合在危险区域 (Ex) 和非危险区域 (non-Ex) 中使用。

采用 RS485 和 IEC 61158-2 传输协议的总线网段通过网段耦合器/链接器进行链接。

6XV1 830-0EH10	PROFIBUS DP通讯电缆
6XV1 820-5AH10	光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50	光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10	光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0	BFOC接头 (每包20只)
6ES7 901-0BF00-0AA0	5米MPI电缆 PLC连接触摸屏
6ES7 901-1BF00-0XA0	RS232电缆 西门子通讯处理器BCNET-S7MP1

链接模板

6ES7	DP/DP 耦合器
158-0AD01-0XA0	
6ES7 157-0AC83-0XA0	DP/PA 耦合器，非本安区

FCM AS-Interface Safety ST ???? ET 200SP ?? I/O ???? 16 ?????? 8 ??????

???????????????? SIMATIC HMI ?????????????????? web ???????