

(美国)PC/PET X8210基础创新塑料

产品名称	(美国)PC/PET X8210基础创新塑料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:X8210
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

XYLEX X8210 resin 物性表

基本信息黄卡编号

E121562-220771

添加剂

冲击改性剂

特性

冲击改性

延展性

外观

清晰/透明

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.20g/cmASTM D792 --1.16g/cmISO 1183熔流率 (熔体流动速率) ASTM D1238 265 ° C/2.16 kg10g/10 minASTM D1238 300 ° C/1.2 kg14g/10 minASTM D1238溶化体积流率 (MVR) ISO 1133 265 ° C/2.16 kg10.0cm/10minISO 1133 300 ° C/1.2 kg13.0cm/10minISO 1133收缩率内部方法 流动 : 3.20

mm0.50 到 0.80%内部方法 横向流动 : 3.20 mm0.40 到 0.60%内部方法吸水率ISO 62 饱和,
23 ° C0.37%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH0.15%ISO
62机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 -- 11480MPaASTM D638 --1500MPaISO
527-2/1抗张强度 屈服 243.0MPaASTM D638 屈服45.0MPaISO
527-2/50 断裂 346.0MPaASTM D638 断裂45.0MPaISO
527-2/50伸长率 屈服 45.0%ASTM D638 屈服4.6%ISO
527-2/50 断裂 5150%ASTM D638 断裂> 150%ISO 527-2/50弯曲模量 50.0 mm
跨距 61600MPaASTM D790 -- 71600MPaISO 178弯曲应力 --58.0MPaISO
178 屈服, 50.0 mm 跨距 865.0MPaASTM D790