

# 制品型膨胀橡胶止水条30\*30mm

产品名称	制品型膨胀橡胶止水条30*30mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

制品型遇水膨胀止水条的应用及规格遇水膨胀橡胶止水条在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可自动调节,分为: 1%、 220%、 300%等几类。本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水。同时也适用于建筑构件拼装接缝、盾构法隧道管片接缝、接缝的嵌缝、板缝墙缝的防水工程,广泛用于贮水池、沉淀池、地下室、地下车库、地铁、隧道、涵洞、大坝、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。遇水膨胀橡胶止水条主要规格有: 30×20、20×15、30×40、20×mm等。

制品型遇水膨胀止水条止水条是防治土木建筑构筑物的漏水,浸水较为理想的新型材料,当这种橡胶浸入水中时,亲水因会和水反应生成氢键,自行膨胀,将空隙填充,对已往采用其他方法无法解决的施工部位,都能广泛而容易使用。可靠的止水性能:一旦与浸入的水相接触,其体积迅速膨胀,达到完全止水。施工的安全性:因有弹力和复原力,易适应构筑物的变形。对宽面的适用性:可在各种气候和各种构件条件下使用。优良的环保性:耐化学介质性、耐久性优良,不含有害物质、不污染环境。

在橡胶遇水后会产生到少2-5倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面,空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止渗漏。

腻子型遇水膨胀止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条

腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

该产品具有膨胀倍率高,移动补充性强,置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙,对于已完工的工程,如缝隙渗透漏水,可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便,耐腐蚀性能佳。广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝

遇水膨胀止水条产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。广泛用于桥梁、污水处理地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程及其它混凝土工程的施工缝

、伸缩缝、裂缝。

制品型遇水膨胀止水条特点：

- 1.在橡胶遇水后产生至少2-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面。空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。
- 2.当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而制品型遇水膨胀止水条还可以通过吸水膨胀来止水。
- 3.使用遇水膨胀橡胶止水条作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，是防水效果更可靠，耐水性、耐化学性和耐老化性能良好。
- 4.制品型遇水膨胀止水条主要用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件、混凝土预制构件接缝防水。