

# 忻州西门子电缆代理商

产品名称	忻州西门子电缆代理商
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	9.00/电缆
规格参数	西门子:电缆
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

## 产品详情

### 概述

PROFIBUS设备和PROFIBUS段的电绝缘

保护传输线路，使之不受电磁干扰

塑料光缆最长可达 80 m，PCF 光缆最长可达400 m

坚固的标准光缆，为工业应用设计

认证（UL）

### 优势

塑料 PCF 光缆可以在现场进行组装

由于使用预装配的光缆，因而节省投产运行时间

对传输线路的电磁干扰防护

防抽头保护，是由于电缆不会产生辐射

避免过电压和等电位连接问题

### 应用

对于室内和室外应用，SIMATIC NET 塑料电缆和 PCF 光纤电缆可以与 OLM/P 一起用来构建 PROFIBUS

光网，或者用来通过光学链接连接采用 RS485 技术的网段。

塑料光缆能在现场利用 2 x 2 ST/BFOC 插座组装。两个 OLM/P 之间的最大电缆长度为 80 米。

使用于 PCF 光纤电缆，可使距离长至 400 米。这些缆可利用 4 个 ST/BFOC 插座进行预装配。

## 设计

可以使用不同版本的塑料和 PCF FOC：

### 塑料 FOC

塑料 FOC, 标准缆皱纹圆形缆带紫色的 violet PVC

外护套和抗疲劳纤维元素，两个塑料光纤带一个皱纹聚酰胺内护套。应用于室内安装的缆长可最长达 80 米。

6XV1 830-0EH10	PROFIBUS DP通讯电缆
6XV1 820-5AH10	光纤电缆(米)
6XV1 820-5BH50	光纤电缆 含BFOC (5米)
6XV1 820-5BT10	光纤电缆 含BFOC (100米)
6GK1 901-0DA20-0AA0	BFOC接头 (每包20只)
6ES7 901-0BF00-0AA0	5米MPI电缆 PLC连接触摸屏
6ES7 901-1BF00-0XA0	RS232电缆 西门子通讯处理器BCNET-S7MP1

### 链接模板

6ES7	DP/DP 耦合器
158-0AD01-0XA0	
6ES7 157-0AC83-0XA0	DP/PA 耦合器，非本安区
6ES7 157-0AD82-0XA0	DP/PA 耦合器，本安区
6XV1 830-5EH10	PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)
6XV1 830-5FH10	PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)
6ES7 195-7HF80-0XA0	DP/PA耦合器有源总线单元
6GK1 905-0AA00	SpliTConnect分接头 (10件)
6GK1 905-0AD00	SpliTConnect终端(Ex) (5件)
6GK1 905-0AB10	SpliTConnect M12输出端 (5件)
6GK1 905-0AC00	SpliTConnect 耦合器 (10件)
总线连接器	
6GK1 905-6AA00	快速剥线工具
6ES7 972-0BA52-0XA0	快速连线网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB52-0XA0	快速连线网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA12-0XA0	90度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0XA0	90度网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA41-0XA0	35度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0XA0	35度网络接头 (带编程口)
6GK1 500-0EA02	无角度网络接头 (不带编程口)
6GK1 500-0FC10	无角度快速连线网络接头 (不带编程口)
6GK1901-1BB10-2AA0	水晶头
6FX2003-0DC20	RJ45 IP20航空插头

## 网络部件

6ES7	12M PROFIBUS 中继器 IP20
972-0AA01-0XA0	
6ES7 972-0AA02-0XA0	
6ES7 972-0AB01-0XA0	12M PROFIBUS 诊断中继器
6ES7 972-0DA00-0AA0	有源终端元件
6ES7 972-4AA02-0XA0	电源导轨辅助装置

## 玻璃纤维光缆

PCF-FOC,标准缆:坚固的圆形电缆,带有紫色/绿色 PVC 外护套和 Kevlar 松紧件,适合室内/室外应用;电缆长度最长 400 m;可提供以下电缆类型:

PCF 标准光缆;带紫色 PVC 外护套,适合室内应用。该电缆不适合在现场组装;(仅可通过一个插入工具进行预组装)

PCF 标准光缆 GP(通用);带绿色 PVC 外护套,适合室内和室外应用。该电缆适合在现场组装。

PCF 光纤拖缆;可靠耐用的圆型电缆,带绿色外护套和 Kevlar 张紧工具,用于拖缆应用;电缆长度最大 400 m。该电缆适用于现场装配。可以供货的电缆型号如下:

PCF托缆;用于高机械应力的电缆,PUR 外套,无UL认证

PCF 拖缆(通用);用于低机械应力的电缆,PVC 外套,经UL认证

## 技术规范

### 商品编号

6XV1821-0AH10

6XV1821-1BN75

### 产品类型名称

PROFIBUS 塑料光纤标准电缆

PROFIBUS PCF 光纤标准电缆

---

应用适宜性  
导线名称

用于室内的电缆  
I-V4Y(ZN)Y 2P  
980/1000

导线长度

