

# DOYO NP33-12 济南供应 德洋蓄电池12V33AH

产品名称	DOYO NP33-12 济南供应 德洋蓄电池12V33AH
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德洋蓄电池 型号:NP33-12 规格:12V33AH
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

## 产品详情

德洋蓄电池特性；

1. 密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>和尘埃进入电池内部。2. 免维护：H<sub>2</sub>O再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。3. 安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。4. 长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了德洋蓄电池的长寿命。5. 性能高(1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高。(2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下(20℃)。 (3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。(4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6. 温度适应性强：可在-40℃ ~ 50℃下安全、放心地使用。7. 使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输。8. 性价比高：德洋蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

德洋蓄电池介绍；

- 重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高 · 自放电小，20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%
- 独特配方，深放电恢复性能优良 · 采用高纯度原材料，严格的生产过程控制，保证产品的各项指标一致性好 · 采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长 · 满荷电出厂，使用方便,安全防爆

12V系列(常用型号)

型号

电压(V)

容量(Ah)

(20小时率)

参考尺寸(毫米)

参考重量(kg)

长

宽

总高度

NP4-12

12

4

90

70

107

1.65

NP7-12

7

151

65

97.5

2.65

NP12-12

12

98

100

3.80

NP17-12

17

181

76

167

6.50

NP24-12

24

165

125

175

8.65

NP38-12

38

197

165

170

13.50

NP65-12

65

350

166

174

22.50

NP100-12

100

407

173

240

32.00

NP120-12

120

409

174

36.90

NP150-12

150

484

170

242

43.00

NP200-12

200

520

240

245

58.00