

双登蓄电池6-GFM-50 12V50AH消防UPS电源

产品名称	双登蓄电池6-GFM-50 12V50AH消防UPS电源
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

6-FMX阀控密封铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在电池外部连接上使用前端子设计，使电池的装卸十分的简便，从而使其成为UPS电源的选择。该电池系列采用了狭长型结构，电池的长宽比例达到3.75~5.00，这就使得电池具有优良的散热性能，大大减少了电池发生热失控的可能性。在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中继站、遥测设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。

电池型号	电池规格(V)	额定容量(Ah)		外形尺寸(mm)				重量(kg)
		1hr	20hr	长	宽	槽高	总高	
6-GFM-7	12	3.85	7.0	150	65	94	101	2.65
6-GFM-10	5.5	10	151	98	95	4.0		
6-GFM-12	6.6	12	4.2					
6-GFM-17	9.35	17	181	76	167	167	6.2	
6-GFM-24	13.2	24	165	125	177	179	9.3	
6-GFM-38	20.9	38	196	176	178	13.6		
6-GFM-40	24	40	14.5					
6-GFM-50	27.5	50	257	166	170	176	17.5	
6-GFM-65	35.7	65	322	175	21.8			
6-GFM-80	48	80	288	171	216	227	28	
6-GFM-100	55	100	377	174	217	34.5		
6-GFM-120	66	120	407	38.5				
6-GFM-150	82.5	150	497	203	225	247	52.5	
6-GFM-200	110	200	259	224				

我公司主要经营后备式ups电源、在线式ups电源、工业蓄电池、太阳能蓄电池、后备电源蓄电池、固定型蓄电池、胶体蓄电池

- 1) 胶体使用状态：密封反应效率大于99.9%。
- 2) 自放电极小：可长期带电存放达两年（20 ），存放时间是吸附式蓄电池的4倍，可不需补充电立即投入运行。
- 3) 失水率低：失水率仅为吸附式蓄电池的二分之一，有效缓解电解液早期干涸。
- 4) 超长使用寿命：设计寿命达12年以上，节省费用支出。
- 5) 深放电循环性能优良：特别适用于循环使用，深放电循环、寿命超过500次，大大高于吸附式蓄电池，有效地提高了系统可靠。
- 6) 过放电至“0”V，仍能良好恢复，以1CA放电保持21天后。