

电镀胶带 绿胶带 遮蔽胶带

产品名称	电镀胶带 绿胶带 遮蔽胶带
公司名称	新飞鸿粘胶带制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区江南高新园区
联系电话	0595-22927178 13505076868

产品详情

电镀胶带是以柔软聚脂薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅酮而成。具有优异的耐高温性,不残胶性和耐溶剂性能。通常规格:长度为66M,宽可订做。品名:

绿色聚酯静电喷涂遮蔽保护胶带(电镀胶带,绿胶带)总厚度(mm):0.06粘着力(N/25mm):7-8.5
抗拉力(N/25mm):110伸张率(%):60耐热性():200 /30分钟不残胶特点:主要应用于PCB板的电镀和焊接,用于防止电镀液渗入电子零件,防止电镀液飞沫和蒸汽等污染被动原件,以及电路面焊接时遮蔽端子部件;确保把电子零件封装到基板上时的焊接处理工序中耐焊性,耐溶性以及密封性。即使在焊接、研磨、烘干、电镀这样严酷的条件下也能与电路板精密贴合,使用后几乎能够无残胶剥离。用途:用于喷涂、镀金、电镀、铝材阳极氧化、电路板等产品生产制程中需,密封、耐高温、耐酸碱时的遮蔽保护。

以上所列数据为实测数据,非保证值,谨供参考!建议用户在使用前必须试用,方可大量使用.