

山特UPS电源C2KS 山特电源

产品名称	山特UPS电源C2KS 山特电源
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 规格:2KVA 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

山特在线式 Castle系列(C1K/C1KS; 产品性能：

山特城堡系列C 1KVA 是集山特公司最新研发成果和应用经验，设计、制造的新一代通用型UPS，产品适用于中小企业用户的IT类负载设备。

用DSP数字控制技术先进的DSP数字控制技术的应用，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。

负载功率因数为0.8适合用电设备的发展趋势，带载能力更强。

有源输入功率因数校正（PFC）采用数字化控制的有源功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.98以上，以避免对电网环境的污染，达到节能，降低了系统的投资成本的目的。

绿色环保型本产品为绿色环保型产品,符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法,在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围极宽的输入电压和频率范围，即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电，减少了电池放电次数，提高了电池的使用寿命。

50Hz/60Hz电源系统自适应自动识别并适应50Hz/60Hz电源系统，满足不同电源系统的需求。

可搭配发电机使用输入电压与频率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

强大的扩展性功能智能插槽能提供丰富的可扩展功能，可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器。

在线式 Castle系列(C1K/C1KS;产品技术参数

型号	C1K	C1KS
额定容量	1KVA	
输入 电压	(115~300)VAC	
输入 频率	\(40~60)Hz (软件可调)	
输出 200(1±2%)VAC		
输出 频率	与输入同步（市电模式），当市电频率超出（46-54）Hz范围时输出频率为c 50（1±0.2%）Hz (电池模式)	
输出波形	正弦波	
备用时间/分钟满载/半载	>5'/14'	>9'/21' >5'/15'
电池形式	阀控式铅酸蓄电池(密封)	
外接电池标称电压	36VDC	
转换时间	零中断	
超载能力	110% ~ 150%30min后输出转为旁路, 150%以上维持300min	
通讯界面	RS-232 + Intelligent Slot	
操作环境温度	0 ~ 40	
湿度	0% ~ 95%	
主机外观尺寸 (W × D × H)	145x 400 x 220	
重量(净重)kg	14	7