

# 聚氯乙烯胶泥/塑料胶泥的使用说明

产品名称	聚氯乙烯胶泥/塑料胶泥的使用说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 聚氯乙烯胶泥/塑料胶泥的使用说明

胶泥使用时将基体干燥干净，需施工的缝槽或板面如有较大缺口、洞，事前用砂浆补平。应清理残留砂浆，沥青油渍等杂质，然后用吹尘器吹掉浮尘。等基本干燥干净后，方可施工、灌注或铺设。

#### 2. 聚氯乙烯胶泥预热熔化方法

开包取料，倒入块状油膏。用铁锅或沥青锅直接熔化（也可用蒸气间接熔化）。直接熔化的具体方法是：将油膏一块块放入锅内，边升温边搅拌，熔化均匀后即可使用。要求缓慢升温，锅内油膏不鼓泡，不冒浓烟、黄烟。温度不超过120℃，已熔化的油膏不要全部舀出。熔化一块，再放进一块，一边取料一边加料，连续作业，直到一锅满为止。

#### 3. 聚氯乙烯胶泥灌缝操作方法

(a) 水平缝分两次浇灌，将熔化均匀的油膏用鸭嘴桶或铁瓢浇灌，头次灌缝深三分之一至三分之二，使油膏与两侧面粘牢，然后两次浇满。