

北京低氮燃气热水锅炉

产品名称	北京低氮燃气热水锅炉
公司名称	北京中衍亿鑫工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区（大兴）瀛海镇瀛坤路4号院1号楼三层3179室（注册地址）
联系电话	18600496662

产品详情

1、锅炉本体采用316L不锈钢换热器

整体采用316L不锈钢高效翅片焊接完成，单位受热面积是碳钢材料的8倍，采用德国激光焊接设备加工完成。316L是世界已知材料中抗氧化、耐腐蚀能力最优秀材料之一，大大延长了锅炉本体使用寿命。

2、物联网程控技术

智能控制：恒温就是控制（ ± 0.5 ）自动补偿供热需求，根据供暖需求量自动调节锅炉的功率，无极变速取代传统郭的大小火调节，比传统锅炉节能10%-30%,可实现手机远程操控、电脑远程操控、实时显示锅炉燃气消耗情况，故障报警远程传输

3、占地面积小

4、超长使用寿命

高效翅片管：使用是目前金属已知材料中最耐腐蚀、抗氧化的316不锈钢材料制造。

316不锈钢添加Mo（2-3%）优秀的耐腐蚀性，耐高温、抗蠕变性能优秀。

5、安装人性化

独特的染纱机和本体连接部分可分开运输、安装。模块化组合，通过在数量上的“并联组合”可以达到任意单台锅炉的规模。

6、

超低氮排放高科的结晶，全新的燃烧时代；NOx低至8/m航空属纤维加工而成比传统大气直燃式燃烧机，更节能、更环保。

7、节能

升温迅速，15秒即可，达到供热需求，大达节约了升温费用；供热负荷负责自动补偿技术，系统自动适应客户供热需求，温度精准控制（ ± 0.5 ），比传统控制方案节约10%-20%。

威特斯全预混低氮冷凝锅炉参数表

型号

CLSS0.35-85/65-Q(LN)

功率

kw

350KW

额定热输入范围

KW

360-55

额定流量（ $t=20$ ）

M/h

21.52

工作压力

bar

0.8-6

最大负荷热效率

%

103

（80-60） 烟气温度

60

（50-30） 烟气温度

39

NxO排放

mg

23

燃气耗量

33.3

供气压力

kPa

2-8

进出水口径

mm

DN50

长宽高

1500x700x1610

烟道尺寸

DN159

噪音

dB (A)

40

电源

220v/50HZ

电功率

W

840