

智能型多回转电动执行器 Z10整体开关型阀门电动装置

产品名称	智能型多回转电动执行器 Z10整体开关型阀门电动装置
公司名称	扬州凯凡自控阀门科技有限公司
价格	2580.00/个
规格参数	品牌:扬州凯凡 型号:KFZZ10-18-3W 扭矩:100Nm
公司地址	生态科技新城杭集镇曙光路579号
联系电话	13852703866

产品详情

Z10整体开关型阀门电动装置 工作原理：

该类阀门装置，通称为凯凡牌Z型。适用于阀瓣做直线运动的阀门，如闸阀、截止阀、隔膜阀、水闸门等。用于阀门的开启、关闭或调节，是对阀门实现远控、集控和自控的必不可少的驱动装置。他们具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等部门。

Z10整体开关型阀门电动装置结构特点：

1.电源：电机为三相交流，380V（或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线电压220V/50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制电压24VDC。

2.工作环境：

3.环境温度：-20—+60（特殊订货-60—+80）4.相对湿度：90%(25 时)5.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有d 和d BT4两种，d 适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用于环境为 A、 B级T1-T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）6

防护等级：户外型和防爆型为IP55（可订制IP67）。7.工作制：为短时10分钟（可订制30分钟）。

主要技术参数：

电源电压

380V，50Hz、控制线电压220V/50Hz(特殊订货60Hz)、远程控制电压24VDC。环境温度-20 ~ +60 (特殊订货-60—+80)相对湿度 90%(25 时)防护等级户外型和防爆型为IP55 (可订制IP67)工作制的短时10分钟(可订制30分钟)

原理及性能参数表：

型号

公称 转矩 (N.m)

zui大控制转矩 (N.m)

zui小控制转矩 (N.m)

输出轴转圈数 (圈)

允许通过阀杆直径 (mm)

手动 速比

输出转速 (r/min)

电机功率 (kw)

重量 (kg)

DZW5

50

75

25

150

28

1 1

18

0.12

28

DZW10

100

50

160

24、 36

0.25 0.37

61

DZW15

225

75

0.37 0.55

63

DZW20

200

300

100

40

0.55 0.75

63

28

DZW30

450

150

24

0.75

65

DZW45

675

225

110

48

24

1.1

110

36

1.5

DZW60

600

900

300

112

2.2

DZW90

1350

450

60

139

48

36

3.0

DZW120

1200

1800

600

3.0

142

DZW180

2160

900

140

70

25 1

4.0

261

5.5

DZW250

2500

3000

1250

264

DZW350

3500

4200

1750

75

13 1

18

7.5

430

DZW500

5000

6000

2500

10

440

DZW800

8000

9600

4000

120

80

90 1

12

13

800

DZW1000

10000

12000

5000

15

820