

卷帘门 北京卷帘门 铜辉门窗

产品名称	卷帘门 北京卷帘门 铜辉门窗
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

产品详情

如何安装电动卷帘门

制作好的卷帘门到现场用卷尺量一下卷帘片与门洞尺寸一致 然后固定轨道用8厘米鞣张螺丝固定，然后用掉线或水平仪测一下导轨的是否垂直固定好导轨将洞口中间处打一条水平然后安装电动机主板，主板必须为垂直，中心柱点离墙面为18公分，副板的托柱电焊焊好后用卷尺从主板的中心柱点量一下水平线装副板要为主板的水平一致，然后将侧板固定垂直。

然后挂门卷帘门帘片穿好两侧用封头封好

封完后用铁丝或绳子翻过轴把帘子打个孔一头一个用绳拴住，门的尺寸越大就多翻几个多大小孔，按下手柄的上升键，使轴运行将帘子带上去，把铁丝用老虎钳子剪掉，镙丝杆把帘片上到转动住上，一定要牢固。

下降时自动停下在里开(或按停止键)

上升时自动停下

卷帘门运行时请勿人和车辆通过

未成年人需在监护人监护下使用

把轨道的外框一端开成人字口。

把帘子调平，上下线定位，左边滑轮是上限位，右边是下限位

电动卷帘门行驶过程中下方禁止站人

运行下降时不得有阻碍物

防火卷帘门的构造

防火卷帘门由帘板、卷筒体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为1.5厚的冷轧带钢轧制成“C”型板重叠连锁，具有刚度好，密封性能优的特点。亦可采用钢质“r型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统，水幕喷淋系统，遇有火情自动报警，自动喷淋，卷帘门，门体自控下降，定点关闭，使受人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。

防火卷帘门一般都安装在洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上。

(1) 依据传动方式的不同，卷帘门窗可分为四种： 电动卷帘门窗； 遥控电动卷帘门窗； 手动湘帘卷帘门窗； 电动卷帘门窗。

(2) 依据外形材质的不同，北京卷帘门价格，卷帘门窗可分为四种： 铝合金卷帘门，奥式彩钢卷帘门； 水晶PVC卷帘门； 不锈钢卷帘门。(3) 一种新型环保节能 卷帘门窗：欧式卷帘门，欧式卷帘防护窗

(4) 依据门扇结构的不同，北京卷帘门哪家好，卷帘门可分为两种： 帘板结构卷帘门窗：其门扇由若干帘板组成，依据门扇帘板的形状，卷帘门的型号有所不同。其卷帘门窗的特点是：防风、防砂、防盗，北京卷帘门，并可制成防烟、防火的卷帘门窗。 通花结构卷帘门窗：其门扇由若干圆钢、钢管或扁钢组成。卷帘门的特点是：美观大方，轻便灵活。

(5) 依据性能的不同分。依据性能的不同，卷帘门窗可分为三种： 普通型卷帘门窗； 防火型卷帘门窗； 抗风型卷帘门窗。

卷帘门-北京卷帘门-铜辉门窗(优质商家)由北京铜辉门窗有限责任公司提供。北京铜辉门窗有限责任公司(www.bjthmc.cn)位于北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铜辉门窗在金属门中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。铜辉门窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铜辉门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。