

吊钩秤地磅维修 仪征吊钩秤地磅 南京浩然

产品名称	吊钩秤地磅维修 仪征吊钩秤地磅 南京浩然
公司名称	南京浩然电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京栖霞大道8号
联系电话	13913909450

产品详情

检测地磅是否安装标准

就是几个脚是否压实了，一般是用手转动钢球，转不动即可认

，不过一般的老技术人员会用万用表测一下绿白之间的电压值，把

200MV上，绿白之间电压值误差在0.2以内就表示可以，如果不是这

，就要再垫高或降低.

ER06或者ER02，如果确定仪表没问题，就要检查线路和地磅传感器，

，那么只可能是传感器有问题了:

，测量绿白两线，吊钩秤地磅维修，如果阻值在700欧左右，吊钩秤地磅厂家维修，测量红

，阻值应在749-755欧之间，就是好的，这个值是参考值，仪征吊钩秤地磅，不同的传感器可

，可以看传感器上标的数值.如果阻值为0，就是坏了，阻值大于

欧，基本可以确定是被雷打坏了.

，把这个东西插在仪表的

口上，可以显示一个称重的数值，旋转他可以改变这个数值，可以检测仪表是

.

，买一个九针头，将一二短接，六七短接，八

，一六之间接十千欧电阻，六九之间接二千欧电阻，再接一个.，一般地磅说明书都有注明.

XK3190D2+仪表为例讲一下接线方式:

仪表接电脑:电脑九针母头接二五两线，仪表上的十五针头接七八两线，二接七，

接线盒接到仪表:仪表九针头一二短接，接黑线为负电源E-，五接地线屏蔽线，

E+，八接黄线为负信号线IN-，绿线或蓝线接九

IN+。接线盒上有对应的接口上标有E+，吊钩秤地磅批发，E-，IN-，IN+，(棕空蓝地黄空

//红空绿地黄空黑)

传感器接接线盒:红绿黑白黑，红线靠近主线，也可以按传感器上标的

与接线合盒上标的E+，E-，IN-，IN+对应地接.

它的主要作用是把传感器的

按外壳材料分为:不锈钢制，铝塑制，塑料制。在实际使用过

相对成本也最1高。铝塑电子结盒箱

塑料

按传输信号分可分为数字式接线盒（用于数字式地磅系统）和

因其电路设计巧妙，结构简洁，性能稳定可靠，

接着再介绍一下称重传感器在接线盒内的接线方法。以我公司

，黑.绿.白还有一

接线盒的每个接线端子有相应的五个接线柱。红线接

(输入电压)，黑线接E-（输出电压），绿线接IN+（输入信号），白

IN-（输出信号），屏1蔽线接GND。

模拟式电子汽车衡

拟式电子汽车衡，秤台结构采用U型截面的冷弯型钢组焊，整体刚度、抗扭性能及台面的局部刚度都有很大的改进，秤台设计模块化、标准化、系列化，可以自由组成多种规格，秤台整体喷砂处理，采用环氧树脂底漆和高强度金属面漆，增强秤体搞腐性。该系统选用高精度的称重传感器和智能化称重仪表组成多功能的称重计量系统，计量性能优越、准确度高、长期稳定性好、安装维护方便，广泛应用于港口、仓储、工厂、车间、货场、收购站、交通运输等场合的进出物资计量、库存计量、生产监控及数据管理。适用于载货卡车、挂车。半挂车、集装箱车、自卸车、农用车等载重车辆的称重计量。

因数字式地磅逐渐普及，现场调试和维修方面和模拟地磅存在一定的差距，现就本人在现场调试和维修方面积累的一些经验和大家分享。

这里我们以ds3 数字仪表为例。ds3数字仪表是一款多功能，操作更具人性化的数字仪表，它能使我们现场调试和维修更加方便和快捷。

数字地磅不同于模拟地磅，它的接线方法只要记住以下的原则即可。接线原则是：仪表和传感器的连接要采用发送接接收，接收接发送，正对正，副对副也可以采用四线接法。

吊钩秤地磅维修-仪征吊钩秤地磅-南京浩然由南京浩然电器有限公司提供。南京浩然电器有限公司（www.njhrdb.com）位于南京栖霞大道8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前南京浩然在衡器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。南京浩然取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南京浩然全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。