# 【长期供应】ATRUES高品质头戴式耳机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 【长期供应】ATRUES高品质头戴式耳机 |
| 公司名称 | 吉安市吉州区安拓电子厂 |
| 价格 | 450.00/副 |
| 规格参数 | 品牌:Atrues<br>型号:OSD-30<br>类型:头戴式 |
| 公司地址 | 江西省吉安市吉州区神岗西路100号43栋3单元101 |
| 联系电话 | 8391589 18979677500 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | Atrues | 型号 | OSD-30 |
| 类型 | 头戴式 | 插头类型 | 直插型 |
| 耳机输出音源 | 通讯设备 | 是否无线耳机 | 二者都是 |
| 用途 | 通讯设备 | 插头直径 | 5.23+6.35 |
| 有无麦克风 | 有 | 插头 | 6.35+5.23（Φmm） |
| 导线长度 | 1.5（m） | 喇叭直径 | 45（Φmm） |
| 灵敏度 | 118（dB） | 频响范围 | 100-10000（Hz） |
| 失真率 | 0.1（%） | 阻抗 | 300（Ω） |
| 产地 | 江西吉安 | | |

经典黑色彰显高贵品质

封闭式设计具有良好的隔噪效果

头环拉伸转动机构可使头戴与耳部吻合

45mm大口径驱动单元、搭载大型超强钕铁硼磁钢、具超迫力音效

高档仿真皮耳垫、舒适服贴

高柔软性材料导线有效防止缠绕

一、操作要点

1、调节头环拉伸机构，调至较大的位置。

2、将耳机戴在头上，并再次调节头环拉伸机构，使耳罩与人耳紧密配合。可以调节左右耳罩，直到感觉噪声隔离效果最好为至。

3、为了获得最佳的通话效果与降噪效果，请将话杆移动至距嘴唇5-10mm处。

4、在确保使用本产品的设备没有通电的情况下，分别将麦克风插头（5.23mm）和耳机插头(6.35mm)插入对应的插孔中。

5、在确保所有联接无误的情况下，将使用本产品的设备开启，并进行通话测试，并调节设备音量大小，以达到最佳的使用效果。

注意事项：

1、配戴适当至关重要

正确的配戴方式至关重要，而且将会影响到使用效果，包括噪音衰减的效果。

2、保养与清洁

不要私自拆装产品上的任何部件。如果您发现耳机有缺陷，请停止使用。

定期使用中性的肥皂水擦拭耳机的表面，并用绵布擦干，以保证耳机的清洁。

千万不能将耳机放入水中浸泡。

千万不能用香蕉水等化学用品进行擦拭。

| | 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 耳机单元 | 灵敏度 | f =1khz (pin=1pa 0db = 1v/pa) | 105 | db |
| | 阻抗 | f =1khz (pin=1pa) | 150+150 | w |
| | 频率响应 | | 100-8000 | hz |
| | 额定功率 | | 10 | mw |
| | 最大输入功率 | | 80 | mw |
| 话筒 | 灵敏度 | f =1khz (pin=1pa 0db = 1v/pa) | -42 | db |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 单 | 阻抗 | f =1khz (pin=1pa) | 150-2000 | w |
| | 频率响应 | | 150-5000 | hz |
| 元 | 工作电压 | | 12 | v |
| 整 | 耳罩隔声量 | | ≥30db | db |
| | 导线长度 | | 1500 | mm |
| 体 | 插头规格 | | 6.35+5.23 | mm |
| | 颜色 | | 黑色 | |
| 单 | 工作温度 | | -20~+70 | ° c |
| 元 | | | | |
| 包 | 外形尺寸 | | 206×106×206 | mm |
| | 重量 | | 530 | g |
| 装 | 装箱数量 | | 10 | pcs |
| | 外箱尺寸 | | 570×430×230 | mm |
| 单 | 整箱重量 | | 6220 | g |
| 元 | | | | |