

PC/PET X8303CL原料直销

产品名称	PC/PET X8303CL原料直销
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:X8303CL
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

XYLEX X8303CL resin 物性表

基本信息添加剂

紫外线稳定剂

特性

抗撞击性，高

流动性高

用途

标签

外观

清晰/透明

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.20g/cm³ASTM D792, ISO

1183熔流率（熔体流动速率）(265 ° C/2.16 kg)30g/10 minASTM

D1238溶化体积流率（MVR）(265 ° C/2.16 kg)27.5cm³/10minISO 1133收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.40 到 0.80%内部方法吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C 0.50%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH0.20%ISO

62机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 -- 11680MPaASTM D638 --1690MPaISO
527-2/1抗张强度 屈服 246.0MPaASTM D638 屈服48.0MPaISO
527-2/50 断裂 344.0MPaASTM D638 断裂43.0MPaISO
527-2/50伸长率 屈服 45.0%ASTM D638 屈服6.0%ISO
527-2/50 断裂 5140%ASTM D638 断裂140%ISO 527-2/50弯曲模量 50.0 mm
跨距 61620MPaASTM D790 -- 71720MPaISO 178弯曲应力 --72.0MPaISO
178 屈服, 50.0 mm 跨距 872.0MPaASTM
D790冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 9(23 ° C)14kJ/mISO
179/1eA悬壁梁缺口冲击强度 -30 ° C100J/mASTM D256 23 ° C1000J/mASTM
D256 -30 ° C 109.0kJ/mISO 180/1A 23 ° C 1120kJ/mISO
180/1A装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Total Energy)65.0JASTM D3763