

荆州西门子电缆代理商

产品名称	荆州西门子电缆代理商
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	9.00/米
规格参数	西门子:电缆
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

????????????????????????????????????

???????????????? ES ?????? TRACE ???

?? M200D PROFIBUS/PROFINET
??

带 PROFlenergy 的 M200D PROFINET 电机起动器

??

?? PROFlenergy????????????????????

PROFlenergy ? PROFINET ????????????????????????????????? PNO1) ?????????????????????????????????

1) ? PNO?PROFIBUS ??? PROFIBUS ? PROFINET ??????

???????????????

PROFlenergy ?????????????????????????????

??

- 6XV1 830-0EH10 PROFIBUS DP通讯电缆
- 6XV1 820-5AH10 光纤电缆(米)
- 6XV1 820-5BH50 光纤电缆 含BFOC (5米)
- 6XV1 820-5BT10 光纤电缆 含BFOC (100米)
- 6GK1 901-0DA20-0AA0 BFOC接头 (每包20只)

6ES7 901-0BF00-0AA0	5米MPI电缆 PLC连接触摸屏
6ES7 901-1BF00-0XA0	RS232电缆 西门子通讯处理器BCNET-S7MP1
链接模板	
6ES7	DP/DP 耦合器
158-0AD01-0XA0	
6ES7 157-0AC83-0XA0	DP/PA 耦合器 , 非本安区
6ES7 157-0AD82-0XA0	DP/PA 耦合器 , 本安区
6XV1 830-5EH10	PROFIBUS FC 过程电缆(易爆区)
6XV1 830-5FH10	PROFIBUS FC 过程电缆(非易爆区)
6ES7 195-7HF80-0XA0	DP/PA耦合器有源总线单元
6GK1 905-0AA00	SpliTConnect分接头 (10件)
6GK1 905-0AD00	SpliTConnect终端(Ex) (5件)
6GK1 905-0AB10	SpliTConnect M12输出端 (5件)
6GK1 905-0AC00	SpliTConnect 耦合器 (10件)
总线连接器	
6GK1 905-6AA00	快速剥线工具
6ES7 972-0BA52-0XA0	快速连线网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB52-0XA0	快速连线网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA12-0XA0	90度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB12-0XA0	90度网络接头 (带编程口)
6ES7 972-0BA41-0XA0	35度网络接头 (不带编程口)
6ES7 972-0BB41-0XA0	35度网络接头 (带编程口)
6GK1 500-0EA02	无角度网络接头 (不带编程口)
6GK1 500-0FC10	无角度快速连线网络接头 (不带编程口)
6GK1901-1BB10-2AA0	水晶头
6FX2003-0DC20	RJ45 IP20航空插头
网络部件	
6ES7	12M PROFIBUS 中继器 IP20
972-0AA01-0XA0	
6ES7 972-0AA02-0XA0	
6ES7 972-0AB01-0XA0	12M PROFIBUS 诊断中继器
6ES7 972-0DA00-0AA0	有源终端元件
6ES7 972-4AA02-0XA0	电源导轨辅助装置

概述

针对于造纸工业，SITRANS P300 和 DS III

压力变送器安装了特殊的过程连接。此种过程连接采用前端平齐的 1" 和 1" 螺纹，SITRANS P300 和 DS III 变送器可用于造纸行业的所有工段。

SITRANS P300 和 SITRANS P DS III

系列压力变送器是数字式仪表，具有用户界面友好、精度高的特点。通过控制键 HART、PROFIBUS-PA 或基金会现场总线进行参数设定。

大量的功能使压力变送器能够精确地适应工厂要求。尽管有大量的设定选项，但操作仍很简单。

带有本安型和隔爆型外壳保护的变送器可以安装在有爆炸性危险的环境 (zone 1) 或 zone 0 中。该变送器具有 EC 型试验合格证书，并符合欧洲标准 (ATEX)。

不同型号的压力变送器可以用来测量：

表压

液位

体积液位

优势

质量优，寿命长

在极端化学和机械负载下保持高可靠性。

适用于腐蚀和非腐蚀性气体、蒸汽和液体

丰富的诊断和仿真功能

最小的一致性误差

长期漂移小

哈氏合金的接液部件

对于带有 HART 接口的 DS III 量程在 0.03 bar 至 16 bar 范围内无限可调

对于带有 PROFIBUS PA 和基金会现场总线接口的 DS III，标称测量范围为 1 bar 至 16 bar

对于带有 HART 接口的 SITRANS P300 量程在 0.03 bar 至 16 bar 范围内无限可调

对于带有 PROFIBUS PA 接口的 SITRANS P300，标称测量范围为 1 bar 至 16 bar

测量精度高

通过控制键和 HART 通讯，或通过 PROFIBUS PA 或基金会现场总线接口的参数化（仅限 DS III）。