

# 长沙西门子电缆代理商

产品名称	长沙西门子电缆代理商
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	9.00/米
规格参数	西门子:电缆
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

## 产品详情

NTP 同步时间

通过 PROFIenergy 能源管理的间隔功能和测量值

通过邻居检测进行模块更换，无需 PC/存储器模块

丰富的诊断和维护报警

?? SIMOCODE pro ??????? PROFINET

?? SIMOCODE PROFINET ????? PROFINET IO ?????????????????????? SIMATIC S7-400  
H????????SIMOCODE pro ???

SIMOCODE pro Modbus RTU

?????? Modbus RTU ? SIMOCODE pro ???

通讯速率 1 200/2 400/4 800/9 600/19 200 或 57 600 bps

通过 Modbus RTU 访问可任意设置参数的过程映像

通过 Modbus RTU 访问所有操作、维护和诊断数据

SIMOCODE pro EtherNet/IP

?????? EtherNet/IP ? SIMOCODE pro ???

具有集成式交换机，可实现线型和环型总线拓扑

通过设备级环网 (DLR) 协议实现环型结构



## 设计

### 设备前视图

变送器由不同部件组成，按客户合同配置供货。其他可能型号列在订货信息内。下列的部件描述适用于所有的该类变送器。

带有订货号的铭牌（7，正视图）安装在外壳一侧。特殊编号加上订货信息提供了选择的设计项目，以及可能的量程（内置传感器固有的物理特性）。

认证铭牌放在外壳的另一侧。

壳体材料采用铸铝或精铸不锈钢。圆形旋盖分别拧入壳体的前面和后面。前盖（2）带一片观察窗，可直接从表头上读出测量值。电气接线盒的入口（8）可放在左侧或右侧。不使用的孔用盲堵头密封。接地保护端子位于壳体背面。

电气接线盒和隔板可采用非螺旋式后盖。过程连接（5）和测量元件在壳体底部。通过锁紧螺钉（4）防止测量元件转动。由于采用了模块化结构，可以单独地更换测量元件和电气线路。并保留设定参数数据。

壳体顶部是一个塑料盖板（1）。操作按键位于此盖板的下面。

### 螺丝连接测量点标签示例