

# 消防安全帽销售 东安消防业界标杆 广州消防安全帽

产品名称	消防安全帽销售 东安消防业界标杆 广州消防安全帽
公司名称	浙江东安消防装备技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市清湖镇龙飞路8号
联系电话	15657920135

## 产品详情

浙江东安消防装备技术有限公司以集研发、制造、销售为一体的大型企业，专业生产各类【消防防护服】、【个人防护装备】、【自救呼吸器】、【救生器材】、【灭火器材】等。消防安全帽

东安消防装备技术与您分享：消防过滤自救呼吸器能有效防护火灾时产生的CO，有毒烟毒雾对人体的伤害，阻燃隔热，给人们从浓烟中逃生提供了机会。消防过滤自救呼吸器有特殊药物成分，也可用于综合防毒使用。消防过滤自救呼吸器有超长防毒时间，防毒时间超过30分钟，防毒防火防辐射防浓烟等多种保护，密封性好，适用于成人各种面形。消防过滤自救呼吸器油雾透过系数 < 5%；吸气阻力 < 800pa，呼气阻力 < 300pa。消防安全帽

浙江东安消防装备技术有限公司以集研发、制造、销售为一体的大型企业，专业生产各类【消防防护服】、【个人防护装备】、【自救呼吸器】、【救生器材】、【灭火器材】等。

东安消防装备技术与您分享了解消防头盔防护原理

消防头盔是消防员灭火作业中必须佩戴的用于保护消防员头颈部免受伤害的常规个人防护装备。消防头盔由帽壳、佩戴装置、面罩、披肩和下颏带等主要部件组成。消防安全帽

其中起到吸收冲击作用的主要部件是佩戴装置。佩戴装置由缓冲层、帽托、帽圈和帽箍组成。缓冲层是位于头顶和帽壳内表面间的缓冲带系统，通常采用织带缝制，有的缓冲层也使用工程塑料材料。

帽托是连接在缓冲层下面直接接触佩戴者头部的衬垫，有的帽托采用皮革材料，有的使用绳网，有的使用泡沫材料。消防安全帽

消防员头部受到冲击时，消防安全帽定制，头盔的缓冲层和帽托变形伸长，在头部与帽壳之间构成能量吸收系统，对冲击起到缓冲、分散、吸收的作用，使之尽可能分布到头部的较大面积上去，减少冲击加速度的伤害。消防安全帽

浙江东安消防装备技术有限公司以集研发、制造、销售为一体的大型企业，广州消防安全帽，专业生产各类【消防防护服装】、【个人防护装备】、【自救呼吸器】、【救生器材】、【灭火器材】等。消防安全帽

东安消防装备技术与您分享

逃生绳使用方法：

- 1、 将救生绳一端固定在牢固的物体上，消防安全帽代理，并将救生绳顺着窗口抛向楼下。
- 2、 双手握住救生绳，左脚面勾住窗台，右脚蹬外墙面，待人平稳后，消防安全帽销售，左脚移出窗外。消防安全帽
- 3、 两腿微微弯曲，两脚用力蹬墙面的同时，双臂伸直，双手微松，两眼注视下方，沿救生绳下滑。
- 4、 当快接近地面的时候，右臂向前弯曲，勒绳两腿微曲，两脚尖着地。消防安全帽

消防安全帽销售-东安消防业界标杆(在线咨询)-广州消防安全帽由浙江东安消防装备技术有限公司提供。浙江东安消防装备技术有限公司 (shop1457542968985.1688.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东安消防——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省江山市清湖镇龙飞路8号，联系人：余天奇。