

# 加油站地坪封闭底漆 大型超市地面专用漆

产品名称	加油站地坪封闭底漆 大型超市地面专用漆
公司名称	山东钢山特种涂料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬路23号
联系电话	13791779760

## 产品详情

### 环氧封闭底漆

产品用途：用于混凝土、木材、水磨石、钢铁等基材表面作封闭底漆。

#### 主要特性：

- 1.渗透性强，封闭性能优异，可提高基底强度；
- 2.对基底具有优异的附着力；
- 3.涂层耐碱、耐酸、耐水性能优异，与面层配套性好；
- 4.可刷涂、滚涂，施工性能优。

#### 相关参数：

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

固体含量：45%

颜色：无色

理论用量：7~8m<sup>2</sup>/kg

干膜厚度：20um

干燥时间（25℃）表干 2h，实干 24h，完全固化7d

建议涂装道数 涂装一道，20um/道

配比及包装：漆料：固化剂=22：3（重量比），漆料22kg/铁桶 固化剂3kg/听

产品组成：由渗透型专用树脂、环氧树脂、成膜助剂、固化剂等组成的双组份常温固化漆。

配套用漆：后道配套用漆：环氧涂料、氯化橡胶涂料、丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、高氯化聚乙烯涂料、互穿网络涂料、聚硅氧烷涂料、氟树脂涂料、漆酚涂料等中间漆或面漆。

表面处理：喷砂除锈表面达到Sa2.5级或机械除锈表面达到ST3级，表面粗糙度达到30~70微米。

涂装方法：

1.无气喷涂：

稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：0~25%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

2.空气喷涂：

稀释率：30~50%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约1.8~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

3.滚涂/刷涂：

稀释率：0~10%（以漆料重量计）

储存期限：存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。