

聚氯乙烯胶泥，PVC胶泥技术要求

产品名称	聚氯乙烯胶泥，PVC胶泥技术要求
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚氯乙烯胶泥，PVC胶泥技术要求

PVC塑料胶泥-聚氯乙烯胶泥适用温度：-20 — 80 。

PT胶泥施工范围：主要用于各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。还可用于涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。

项目 技术要求

801 702

密度 规定值 $\pm 0.1 \text{ g/cm}^3$;

下垂度 (80 ° C) 4mm

低温柔性 温度 - 10 ° C - 20 ° C

柔性 无裂缝

拉伸粘结性 较大抗拉强度 0.02-0.15Mpa

较大延伸率 300%

浸水拉伸性能 较大抗拉强度 0.02-0.15Mpa

较大延伸率 250

恢复率 80

挥发率 3

1.规定值是指企业标准或产品说明书所规定的密度值；2.挥发率于G型PVC接缝材料。

1.规定值是指企业标准或产品说明书所规定的密度值；

2.挥发率于G型PVC接缝材料。