

Delrin525GR美国杜邦25%玻纤增强POM 525GR

产品名称	Delrin525GR美国杜邦25%玻纤增强POM 525GR
公司名称	深圳市宝安区沙井优创塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:525GR 特性:25%玻纤增强POM
公司地址	宝安区沙井街道南环路573号
联系电话	13728183912

产品详情

Delrin525GR美国杜邦25%玻纤增强POM 525GR

525GR美国杜邦,POM 525GR,POM美国杜邦525GR,25%玻纤增强POM

POM的加工特性和工艺参数 POM的加工特性 1、POM熔体的流变性呈非牛顿型，其熔体的粘度对温度不敏感；对注塑而言，要增加流动性能，可以从增加注塑速率、减小喷嘴尺寸等方面入手。2、POM的结晶度大，熔程窄，成型收缩大（可达3.5%）。对注塑厚制品而言，要注意保压和补料，以免造成制品收缩孔太大而报废。3、POM的热稳定性差，温度过高或时间过长，均会引起分解；特别是温度超过250度，分解速度会加快，并溢出强烈刺激眼睛的甲醛气体，严重时制品会产生气泡或变色，严重者会引起爆炸。因此，必须严格控制温度和停留时间；另外，还需加入抗氧化剂和甲醛吸收剂。