

99KW低氮容积式燃气热水锅炉酒店专用低氮冷凝燃气热水器

产品名称	99KW低氮容积式燃气热水锅炉酒店专用低氮冷凝燃气热水器
公司名称	北京中衍亿鑫工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区（大兴）瀛海镇瀛坤路4号院1号楼三层3179室（注册地址）
联系电话	18600496662

产品详情

、专为热水设计

整体采用316L不锈钢高效翅片焊接完成，单位受热面积是碳钢材料的8倍，采用德国激光焊接设备加工完成。316L是世界已知材料中抗氧化、耐腐蚀能力最优秀材料之一，自带容积，额定热功率99KW，可直供热水，每小时出水量达2.06吨，完全满足酒店、健身房、学校等生活热水需求。

2、物联网程控技术

智能控制：恒温就是控制（ ± 0.5 ）自动补偿供热需求，根据供暖需求量自动调节锅炉的功率，无极变速取代传统郭的大小火调节，比传统锅炉节能10%-30%,可实现手机远程操控、电脑远程操控、实时显示锅炉燃气消耗情况，故障报警远程传输。

3、超长使用寿命

高效翅片管：使用是目前金属已知材料中最耐腐蚀、抗氧化的316不锈钢材料制造。

316不锈钢添加Mo（2-3%）优秀的耐腐蚀性，耐高温、抗蠕变性能优秀。

4、安装人性化

独特的染纱机和本体连接部分可分开运输、安装。模块化组合，通过在数量上的“并联组合”可以达到任意单台锅炉的规模

5、超低氮排放

高科技的结晶，全新的燃烧时代；

NOx低至8mg/m

航空金属纤维加工而成比传统大气直燃式燃烧机，更节能、更环保。

6、节能

升温迅速，15秒即可，达到供热需求，大大节约了升温费用；供热负荷负责自动补偿技术，系统自动适应客户供热需求，温度精准控制（ ± 0.5 ），比传统控制方案节约10%-20%。

威特斯99KW容积式低氮冷凝锅炉参数表

型号

CLSS0.09-85/65-Q(LN)

功率

kw

99KW

额定热输入范围

KW

60-99

额定出水量

Kg/h

2063

最大工作压力

Mpa

0.6

最大负荷热效率

%

103

(80-60) 烟气温度

60

(50-30) 烟气温度

39

NxO排放

mg

23

燃气耗量

M/h

11.6

供气压力

kPa

动压2.5-8

进出水口径

mm

DN32

长宽高

1200x700x1000

烟道尺寸

DN110

噪音

dB (A)

40

电源

220v/50HZ

电功率

W

840