

BNC连接器BNC头BNC公BNC注塑头BNC母

产品名称	BNC连接器BNC头BNC公BNC注塑头BNC母
公司名称	镇江新区鸿峰锌制品厂
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:HF-0198 应用范围:通讯
公司地址	镇江新区姚桥镇东川村
联系电话	13862450706 15050868777

产品详情

品牌	国产	型号	HF-0198
应用范围	通讯	种类	射频同轴(RF)
接口类型	BNC	形状	圆形
制作工艺	冷压	工作频率	低频

可按客户需求,材质,表面处理,尺寸规格等都可以订做.

bnc插孔连接器

技术书

- 一、产品设计等级：通用连接器2级
- 二、连接机构形式：卡口连接
- 三、适用标准：iec60169-1、iec60169-17
- 四、互配关系：可与bnc-j型插针接触件连接器相配
- 五、技术参数:
 - a、材料及表面处理

内导体:材料为锡青铜线 qsn6.5-0.1 gb3124-82

涂覆:镀金

外壳:锌合金、钢、铜

涂覆:电镀镍、三元合金

绝缘子: pbt

b、电气性能:

特性阻抗: 50 频率范围: 0-4ghz 工作电压: 500v 接触电阻: 内导体: 4m ;外导体 2m 绝缘电阻: 5000 m 介质耐压: 1500v 电压驻波比:

c、机械特性:

1.内导体分离力: 10-20n

d、工作环境:

1.环境温度: -20~155

2.相对湿度: +40 时达95%

3.防水要求: 否

六、相配电缆:无

七、安装模式: 印制板安装

八、物料简介:

a、基本情况: 产品实现了印制板安装的bnc型插孔连接器

b、包装存储: 最小包装数量: 100只

内包装及中间包装: 吸塑包装

外包装: 瓦楞纸箱

c、存储条件: 在温度-10 ~ +35 , 相对湿度: 不大于80%, 周围空气中无酸、碱等腐蚀气体的库房内保管。

九、工艺使用: 对接时须先对正后旋合