BNC连接器BNC头BNC公BNC注塑头BNC母

产品名称	BNC连接器BNC头BNC公BNC注塑头BNC母
公司名称	镇江新区鸿峰锌制品厂
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:HF-0198 应用范围:通讯
公司地址	镇江新区姚桥镇东川村
联系电话	13862450706 15050868777

产品详情

品牌	国产	型号	HF-0198
应用范围	通讯	种类	射频同轴(RF)
接口类型	BNC	形状	圆形
制作工艺	冷压	工作频率	低频

可按客户需求,材质,表面处理,尺寸规格等都可以订做.

bnc插孔连接器

技术书

一、产品设计等级：通用连接器2级

二、连接机构形式：卡口连接

三、适用标准：iec60169-1、iec60169-17

四、互配关系：可与bnc-j型插针接触件连接器相配

五、技术参数:

a、材料及表面处理

内导体:材料为锡青铜线 qsn6.5-0.1 gb3124-82

涂覆：镀金

外壳:锌合金、钢、铜

涂覆：电镀镍、三元合金

绝缘子: pbt

b、电气性能:

特性阻抗: 50ω频率范围：0-4ghz工作电压: 500v接触电阻:内导体:≤4mω;外导体≤2mω绝缘电阻:≥5000mω介质耐压: 1500v电压驻波比:≤

c、机械特性:

1.内导体分离力：10-20n

d、工作环境:

1.环境温度：-20~155°C

2.相对湿度：+40°C时达95%

3.防水要求：否

六、相配电缆:无

七、安装模式：印制板安装

八、物料简介：

a、基本情况：产品实现了印制板安装的bnc型插孔连接器

b、包装存储：最小包装数量：100只

内包装及中间包装：吸塑包装

外包装：瓦棱纸箱

c、存储条件：在温度-10～+35°C，相对湿度：不大于80%，周围空气中无酸、碱等腐蚀气体的库房内保管。

九、工艺使用：对接时须先对正后旋合