

优质BNC系列注塑公头,母,Q9,美式,冷压,特殊BNC

产品名称	优质BNC系列注塑公头,母,Q9,美式,冷压,特殊BNC
公司名称	镇江新区鸿峰锌制品厂
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:国产 型号:HF-y01 应用范围:通讯
公司地址	镇江新区姚桥镇东川村
联系电话	13862450706 15050868777

产品详情

品牌	国产	型号	HF-y01
应用范围	通讯	种类	射频同轴(RF)
接口类型	BNC	形状	圆形
制作工艺	冷压	工作频率	低频

外观,尺寸,配置要求另行议价,欢迎厂商经销选购!

卡口分类:普通直纹,普通网纹,仿铜网纹,14.8直纹外径大卡口,铜卡口

六槽分类:普通四.六槽,精加工四.六槽,有牙(封胶部位9.6),无牙(封胶部位9.8)

针分类:圆头,尖头,表面镀仿金,真金

bnc插孔连接器

技术书

一、产品设计等级：通用连接器2级

二、连接机构形式：卡口连接

三、适用标准：iec60169-1、iec60169-17

四、互配关系：可与bnc-j型插针接触件连接器相配

五、技术参数:

a、材料及表面处理

内导体:材料为锡青铜线 qsn6.5-0.1 gb3124-82

涂覆:镀金

外壳:锌合金、钢、铜

涂覆:电镀镍、三元合金

绝缘子:pbt

b、电气性能:

特性阻抗:50 频率范围:0-4ghz工作电压:500v接触电阻:内导体: 4m ;外导体 2m 绝缘电阻: 5000 m 介质耐压:1500v电压驻波比:

c、机械特性:

1.内导体分离力:10-20n

d、工作环境:

1.环境温度:-20~155

2.相对湿度:+40 时达95%

3.防水要求:否

六、相配电缆:无

七、安装模式:印制板安装

八、物料简介:

a、基本情况:产品实现了印制板安装的bnc型插孔连接器

b、包装存储:最小包装数量:100只

内包装及中间包装:吸塑包装

外包装:瓦棱纸箱

c、存储条件:在温度-10~+35 ,相对湿度:不大于80%,周围空气中无酸、碱等腐蚀气体的库房内保管。

九、工艺使用:对接时须先对正后旋合

