

养殖场污水处理设备、闻喜县

产品名称	养殖场污水处理设备、闻喜县
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

养殖场污水处理设备

桥西五四街、公园东街的两处活禽摊位，门前便道上均有宰杀活禽的血迹及污物，附近没有相应的排水设施，致使污水横流。五四街一摊主说：“这些废弃物每天我们都会清理干净。”

太行路菜市场一活禽摊位，由于排水设施不通畅，污水都流到了外面的马路上。而另一摊位地方狭窄，摊主将活禽宰杀后直接放在凳子上处理内脏。“平时屠宰的地方会消毒吗？”记者询问。摊主称：“每次屠宰完都会用流动清水冲洗，不用消毒，卫生保证没问题。”

养殖场污水处理设备污水调节池由于屠宰污水来水不均匀，造成污水水质、水量波动很大，因此只有足够的调节池容量才能使进入生化处理的水质、水量，所以本工艺设置一调节池。污水经过机械格栅拦截大颗粒污染物后，自流进入调节池，并在池中进行水质、水量调节，保证进入生化水质、水量。调节池设有旁通，以备检修等状态下使用。调节池由钢筋混凝土制作。调节池中设置污水泵二台，一用一备，污水由泵以10立方米/小时定量抽入缺氧池内。生化氧化池：生物氧化法是一种较成熟、常用的好氧生物处理技术之一。池内置我公司生产的先进的立体弹性填料，该填料比表面积大，为常规填料的3倍多，且水流特性十分，易挂膜，是生物膜生长的佳场所。生化池采用中心廊道循环曝气代替直接曝气的，污水在生化池内不断内循环，以充分使填料上的生物膜与污水中的有机物充分降解。生化池设计总停留时间9小时，气水比为20:1，气源由二台3L80/5.5风机提供，功率为5.5Kw。曝气器为橡胶膜片式微孔曝气器。该曝气器优点为：布气均匀、使用寿命长、氧的利用率高、拆卸方便。

设备优点

- 1、该污水处理设备由一个或多个单元经现场联接组合而成，体积小、重量轻，易于运输，方便安装；
- 2、设备采用防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特征，使用寿命长达30年以上；
- 3、节省用地，不需要建房及采暖、保温。实现了设备的集成，减少占地面积；
- 4、无污染、无异味，减少二次污染；
- 5、不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。
- 6、整个处理设备配有自动控制单元，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。

屠宰专用埋地式一体化污水处理设备电器控制说明： 1.

污水处理过程采用手动、自动两种控制方式； 2. 调节池污水泵低水位停止，高水位启动；

3. 整套污水处理设备运行实现全自动运行 屠宰专用埋地式一体化污水处理设备安装、调试与维护：

1、安装：化粪池、格栅井、调节池需业主自筹，根据当时土质情况而定（砖混和钢混），坑体尺寸我方提供数据图纸，要求四周挖掘宽度需比设备平面尺寸大600mm以上。

2、根据安装图，用吊车将钢结构池体吊入。不能将箱体位置、方向放错，然后将池子之间的管道连接。

3、安装完毕后必须把设备存满水，试验各管道接口不渗漏，后用土填入设备四周与间隙中，并平整地面，把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源线接通。接线时注意风机、水泵的转向。 4、设

备安装后必须保证下雨地面不积水，钢结构池体的上方不得压有重物。设备一般不抽空内部污水，以防地下水把设备浮起。 5、调试：为了避免菌种流失，可减少进水量并启动风机进行曝气，直至填

料上长出一层橙黄色生物膜，即已完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后，再对a级生物池内微生物进行驯化，即逐渐减少曝气机量，使a级生物池处于缺氧状态，使填料上微生物变为兼性微生物。然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。 养殖场污水处理设备、闻喜县

广西壮族自治区

南宁市：兴宁区、江南区、良庆区、武鸣县、马山县、宾阳县、横县、青秀区、西乡塘区、邕宁区、隆安县、上林县
柳州市：城中区、柳南区、柳江县、鹿寨县、融水苗族自治县、三江侗族自治县、鱼峰区、柳北区、柳城县、融安县
桂林市：秀峰区、象山区、雁山区、临桂县、全州县、永福县、龙胜各族自治县、平乐县、恭城瑶族自治县、叠彩区、七星区、阳朔县、灵川县
北海市：海城区、铁山港区、合浦县、银海区
防城港市：港口区、上思县、东兴市、防城区
钦州市：钦南区、灵山县、浦北县、钦北区
贵港市：港北区、覃塘区、桂平市、港南区、平南县
玉林市：玉州区、陆川县、兴业县、北流市、容县、博白县
百色市：右江区、田东县、德保县、那坡县、乐业县、西林县、隆林各族自治县、田阳县、平果县、靖西县、凌云县、田林县
贺州市：八步区、钟山县、富川瑶族自治县、昭平县
河池市：金城江区、天峨县、东兰县

养殖场污水处理设备、闻喜县