

北京雷诺护垫

产品名称	北京雷诺护垫
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

北京雷诺护垫，+++现货充足+++石笼网因为各种型号规格比较复杂，所以一般厂家是没有现货的，丝径有从200丝到400丝，网孔还有6cm*8cm、8cm*10cm、10cm*12cm等，但是生产呢也快，正常一台机器一天就可以生产5000平方米。

北京雷诺护垫，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝（又叫高尔凡），这是一种近年来国际新兴的一种新材料，铝含量4.5~6.2%，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，具有较高的抗腐蚀性能，抗拉强度不少于380Mpa，经得起在强力变形工艺条件下缠绕、弯曲的考验。符合GB/T 20492-2006标准。

网片材料：一般采用热镀锌（铝或铝加锌）钢丝、聚酯膜+热镀锌（或铝加锌）钢丝，

网丝直径2.0—4.0mm

钢丝：钢丝包括绑扎丝均为低碳钢丝，牌号符合国标<<碳素结构钢>>（GB/T700-2006）；钢丝力学性能符合国标低碳钢丝相关要求。

钢丝网片：孔径一般为60*80—120*150mm;抗拉强度不小于37-44KN/m

涂层：锌层重量一般在200-300g/m²；10%铝+锌层重量不小于200-300g/m²

格宾笼的规格决定了其价格，只要其中的一个规格发生变化，格宾笼价格也会随之变化

热镀高镀锌钢丝热镀锌钢丝是采用优质低碳钢丝表面热镀锌处理，钢丝抗拉强度不少于380Mpa，上锌量根据ASTM和EN标准在245g/m²以上，热镀高镀锌包覆PVC钢丝：在热镀锌钢丝的表面包一层PVC（聚氯乙烯）保护层，再编织成生态格网，钢丝抗拉强度不少于380MPa，这层PVC保护层将会大大增强网的使用寿命，并且通过不同颜色的选择，使其能和大自然环境相融合。

经过自身的调节能够达到一定的平衡，而且在单元构造的过程当中，它们的连接力同样也是更加结

实的，有着共同的抗封波的冲刷能力，甚至他们能够更好的去粉碎浪花，减小整个海浪的压力，当浪退下的时候能够有一种真空吸力。