

# 吉林石笼网箱

产品名称	吉林石笼网箱
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

吉林石笼网箱，+++样品免费+++我们厂家生产石笼网质量保证，生产经验丰富，可以免费为客户提供样品以供检验或确定使用什么规格，有需要的欢迎随时与我们联系。

吉林石笼网箱，护垫组的距离网与网身间绑扎道必需契合以下请求：距离网与网身的四处交角各绑扎一道。距离网与网身交接处，每距离25cm绑扎一道。护垫组必需按设计图示位置依次安放到位。护垫组间相邻的上下框线或折线，必需契合每距离25cm绑扎一道请求。

填充料规格质量必需契合设计请求，同时平均的向一组护垫的各网格内填料，严禁往单个网格内填料。填充料可一次填满高度，填充石料顶面宜恰当高出护垫，但必需密实，空隙可用小碎石填塞。填充料的容重应到达1.70吨/立方米。暴露的填充石料，外表应以人工或机械砌垒整平，石料间互相搭接。

封盖时请求面层石料必需砌垒整平。封盖网与网身、距离网间相交边框线必需每隔25cm绑扎一道。应将一切护垫组相邻的封盖框线与边框线绑扎在一同。

固滨笼填充用卵石从骨料场购置，粒径不小于10cm，由15t汽车拉运至工地需求衬砌防护的堤防段沿线放置。格宾卵石石笼为人工砌筑，砌筑前先按设计尺寸铺设格宾网，然后分层摆放卵石，砌筑严厉依照施工标准的请求施工。

镀锌层越多，防腐性越大，腐蚀速度越小。因此格宾网多度几层锌能够很好的阻止石笼网的腐蚀。铝锌合金石笼网防腐性能要远远大于镀锌钢丝的，因为铝锌合金格宾网的防腐速度比较低，因的材料最好选择合金的。镀层的牢固度。镀层一旦破裂，格宾网很容易受到腐蚀。由于石笼网是双绞编织，因此对镀层牢固度的要求比较高。

镀层的均匀度。镀层呈环形分布于钢丝外表面，生产工艺较差的镀层钢丝一边厚一边薄，而其使用年限的控制点是薄弱处。即虽然镀层重量可达到250g/m<sup>2</sup>，其真正可利用的有效镀层量仅为100g/m<sup>2</sup>左右。而镀10%铝锌合金钢丝的镀层就比较均匀。