

# 合肥品炙科技 箱式炉供应商 湖南箱式炉

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 合肥品炙科技 箱式炉供应商 湖南箱式炉     |
| 公司名称 | 合肥品炙装备科技有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 合肥市高新区黄山路605号民创中心311室   |
| 联系电话 | 15375371976 15375371976 |

## 产品详情

箱式炉中工件在加热时候的氧化、脱碳会造成表面贫碳，并由此产生淬火硬度不足、组织不合格等问题。这种缺陷在可控气氛多用炉和真空炉中可以采取适当控制方法，箱式炉供应商，加以避免。但是，以上两种设备存在投入大和生产成本高的局限，真空箱式炉，而在大多数工厂，普通箱式炉更为普遍。因此，箱式炉内完成工件的表面无氧化、无脱碳加热，具有更普遍的意义。

### 操作箱式炉有哪些注意事项

- 1.操作箱式炉时炉膛温度不得超过最高炉温，也不要长时间工作在额定温度以上。
- 2.装取试样时要戴专用手套，箱式炉厂家，以防烫伤。
- 3.试样应放在箱式炉炉膛中间，整齐放好，切勿乱放。
- 4.在炉膛内取放样品时，湖南箱式炉，应先关断电源，并轻拿轻放，以保证安全和避免损坏炉膛。装取试样时一定要切断电源，以防触电。
- 5.装取试样时炉门开启时间应尽量短，在设备使用结束之后要及时从炉膛内取出样品，退出加热并关掉电源。

密封箱式炉气体渗碳注意事项：

1. 送排气时，不得在炉门正面操作，以防喷火孔突然爆炸喷火伤人；
2. 应经常用火把检验炉体各部位的泄漏情况；
3. 原料气罐、气瓶周围严禁明火，应有防火、防爆、防触电等装置或灭火器材；
4. 管路应该用浓肥皂试漏，严禁用火把、丙烷气在压力小于200kPa时使用，丁烷气压力在5kPa禁用。

合肥品炙科技(图)-箱式炉供应商-湖南箱式炉由合肥品炙装备科技有限公司提供。合肥品炙科技(图)-箱式炉供应商-湖南箱式炉是合肥品炙装备科技有限公司（[www.hfpzzb.com](http://www.hfpzzb.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。